MURR ELEKTRONIK
stay connected


Gateway PB-DP/AS-I (1 Master) Spec. 3.0

Gateway-Singlemaster
z przodu przez zaciski sprężynowe 0.5...1.5 mm²
AS-Interface/PROFIBUS DP
Specification 3.0
Aktualne podręczniki, pliki GSD / typu dostępne są do pobrania na stronie www.murrelektronik.com
Pozostałe bramy dostępne na życzenie.

Link do produktu

Ilustracje





Ilustracja zastępcza

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27242208
ECLASS-6.1	27242608
ECLASS-7.0	27242608
ECLASS-8.0	27242608
ECLASS-9.0	27242608
ECLASS-10.1	27242608
ECLASS-11.1	27242608
ECLASS-12.0	27242608
ETIM-5.0	EC001604
GTIN	4048879048767
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85176200

Dane techniczne | Dane elektryczne

Znamionowy prąd roboczy interfejsu AS maks.	70 mA

Dane elektryczne | Zasilanie

Napięcie robocze DC	30 V

Komunikacja przemysłowa | Dane magistrali

Zakres adresowania, ustawienie fabryczne	3
Zakres adresów min.	1

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 29.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

Zakres adresów maks.	126
Rodzaj adresowania	PROFIBUS, Przyciski
Automatic baudrate detection	tak
Prędkość transmisji danych min.	9,6 kBaud
Prędkość transmisji danych maks.	12 MBaud
Komunikacja przemysłowa | Interfejs AS	
Specyfikacja AS-i	V3.0
Liczba urządzeń slave maks.	62
Łącze diagnostyczne szeregowe	PS2/RS232
Czas cyklu AS-i	150 µs × (liczba urządzeń Slave + 2)
Komunikacja przemysłowa | Profibus	
Funkcja PROFIBUS	Obrazowanie urządzeń typu Slave interfejsu AS jako danych procesowych I/O w sieci PROFIBUS DP z pełną diagnostyką i konfiguracją poprzez DP-Master
Instalowanie | Podłączanie	
Family construction form	SUB-D9
Ochrona urządzenia | Elektryczna	
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP20
Znamionowe napięcie izolacji	500 V
odporny na zwarcie	tak
Odporność na przeciążenie	tak
Dane techniczne | Dane mechaniczne	
Liczba przycisków obsługowych	4
Funkcja przycisków obsługowych	ESC, Mode, OK, Set
Dane mechaniczne | Dane montażowe	
Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość	120 mm
Szerokość	75 mm
Głębokość	83 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	0 °C
Temperatura robocza maks.	55 °C
Temperatura przechowywania min.	-20 °C
Temperatura przechowywania maks.	85 °C
Low Voltage Directive	EN 50295

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 29.03.2024