

Moduł interfejsu Modlink MSDD

gniazdo zasilania 230VAC + 1x RJ45 + 1x zaślepka

- 1 x Niemcy (VDE) biały
- 1 x RJ45, 8-pin metal, CAT6A (żeński/żeński)
- 1 x wycięcie pod RJ45

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza



Dane handlowe

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4048879600880
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP20

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Wysokość	87,5 mm
Szerokość	50,7 mm
Głębokość	43 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-5 °C
Temperatura robocza maks.	50 °C

Temperatura przechowywania min.	-10 °C
---------------------------------	--------

Temperatura przechowywania maks.	60 °C
----------------------------------	-------

Płyta ekranująca

Connection information	Otwór gwintowany M4
------------------------	---------------------

Moment obrotowy	0,9 Nm
-----------------	--------

Niemcy (VDE)

Przekrój przyłącza maks.	2,5 mm ²
--------------------------	---------------------

Numer AWG maks.	14
-----------------	----

Napięcie robocze AC	250 V
---------------------	-------

Prąd roboczy	16 A
--------------	------

Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
----------------	-----------------------

Liczba biegunów	2 + PE
-----------------	--------

Przyłącza na biegun	2
---------------------	---

Styk ochronny dostępny	tak
------------------------	-----

RJ45

Napięcie robocze AC maks. (UL)	30 V
--------------------------------	------

Napięcie robocze DC maks. (UL)	42,4 V
--------------------------------	--------

Prąd roboczy maks. (UL)	175 mA
-------------------------	--------

Family construction form	RJ45
--------------------------	------

Forma konstrukcyjna rodziny tył	RJ45
---------------------------------	------

Kategoria kabli min.	Cat6a
----------------------	-------

Sposób zamykania	Blokada zatrzaskowa
------------------	---------------------