MURR ELEKTRONIK
stay connected


# Filtr przeciwzakłóceniowy 3-fazowy, 1-poziomowy, I:36A U:3x600VAC


Prąd: 36 A
1-stopniowe
Krzywe tłumienia na życzenie.
3-fazowe i 1-/2-stopniowe filtry odkłócające MEF 3/1-3/2 stosuje się w zakresie 0.1...30 MHz do tłumienia zakłóceń działających na przewody sieciowe i zasilające. Nadają się do sieci TN-C. Najlepszą skuteczność filtrowania uzyskuje się z krótkimi przewodami przyłączeniowymi (zalecenie: przyłącze PE < 10 cm) o maksymalnych przekrojach. Filtry odkłócające działają dwukierunkowo. Redukują one zaburzenia symetryczne i asymetryczne występujące często w przetwornicach częstotliwości i taktowanych układach zasilania.

## Link do produktu

### Ilustracje






Ilustracja zastępcza

### Dane handlowe

| | |
|---|---|
| ECLASS-6.0 | 27130806 |
| ECLASS-6.1 | 27420201 |
| ECLASS-7.0 | 27420290 |
| ECLASS-8.0 | 27420290 |

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 29.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

| | |
|---|---|
| ECLASS-9.0 | 27420290 |
| ECLASS-10.1 | 27420208 |
| ECLASS-11.1 | 27420208 |
| ECLASS-12.0 | 27420208 |
| ETIM-5.0 | EC002498 |
| GTIN | 4048879029223 |
| Jednostka pakowania | 1 |
| Kod taryfy celnej | 85363030 |
| **Dane techniczne \| Dane elektryczne** | |
| Prąd upływowy maks. | 10 mA @ 250 V AC, 50 Hz |
| **Dane elektryczne \| Zasilanie** | |
| Częstotliwość sieci | 50 ... 60 Hz |
| Napięcie robocze AC maks. | 600 V |
| **Dane elektryczne \| Wejście** | |
| Liczba faz wejścia | 3 |
| **Dane elektryczne \| Wyjście** | |
| Prąd przeciążeniowy | 18× (IN t) max. 0.5 ms; 1.5× (IN t) max. 1 min. (1× na godzinę) |
| **Dane techniczne \| Instalowanie** | |
| Przekrój przyłącza jednożyłowego min. | 0,5 mm² |
| Przekrój przyłącza jednożyłowego maks. | 16 mm² |
| Przekrój przyłącza wielożyłowego/drobnożyłowego min. | 0,5 mm² |
| Przekrój przyłącza wielożyłowego/drobnożyłowego maks. | 10 mm² |
| Numer AWG jednożyłowy min. | 20 |
| Numer AWG jednożyłowy maks. | 5 |
| Numer AWG wielożyłowy/drobnożyłowy min. | 20 |
| Numer AWG wielożyłowy/drobnożyłowy maks. | 7 |
| **Ochrona urządzenia \| Elektryczna** | |
| Duration insulation test voltage | 2 s |
| Napięcie próbne izolacji L-L | 3,1 kV |
| Napięcie próbne izolacji L-N | 3,3 kV |
| **Dane mechaniczne \| Dane montażowe** | |
| Typ montażu | przykręcone |
| Wysokość | 250 mm |
| Szerokość | 90 mm |
| Głębokość | 100 mm |
| **Warunki otoczenia \| Klimatyczne** | |
| Kategoria klimatyczna (EN IEC 60068-1) | 25/085/21 |
| **Typ przyłącza 2** | |
| Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
| Family construction form | zacisk |
| Gender | female |
| Kolor uchwytu stykowego | szary |
| Liczba biegunów | 3 |
| PIN 1 | L 1 |
| PIN 2 | L 2 |
| PIN 3 | L 3 |
| Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
| Family construction form | zacisk |
| Gender | female |

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 29.03.2024

| | |
|---|---|
| Kolor uchwytu stykowego | szary |
| Liczba biegunów | 3 |
| PIN 1 | L 1' |
| PIN 2 | L 2' |
| PIN 3 | L 3' |

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 29.03.2024