MURR ELEKTRONIK
stay connected

**Tłumik przepięć uniwersalny**


Układ RC, 230VAC/DC


230 V AC/DC
RC
Inne obwody i napięcia na życzenie.

## Link do produktu

### Ilustracje






Ilustracja zastępcza

### Dane handlowe

| | |
|---|---|
| ECLASS-6.0 | 27371013 |
| ECLASS-6.1 | 27371013 |
| ECLASS-7.0 | 27371013 |
| ECLASS-8.0 | 27371013 |
| ECLASS-9.0 | 27371013 |
| ECLASS-10.1 | 27371013 |

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 28.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

| | |
|---|---|
| ECLASS-11.1 | 27371013 |
| ECLASS-12.0 | 27371013 |
| ETIM-5.0 | EC002498 |
| GTIN | 4048879020480 |
| Jednostka pakowania | 1 |
| Kod taryfy celnej | 85363010 |
| **Dane techniczne \| Dane elektryczne** | |
| Współczynnik tłumienia | 1.5× UN |
| Moc trzymania maks. | 15 W |
| **Dane elektryczne \| Wejście** | |
| Napięcie wejściowe AC min. | 127 V |
| Napięcie wejściowe AC maks. | 240 V |
| Napięcie wejściowe DC min. | 127 V |
| Napięcie wejściowe DC maks. | 240 V |
| **Instalowanie \| Podłączanie** | |
| Connection information | samozabezpieczająca widełkowa końcówka kablowa |
| **Ochrona urządzenia \| Media** | |
| Flame resistance | trudnopalne |
| **Dane mechaniczne \| Dane materiałowe** | |
| Klasa palności obudowy (UL94) | V-0 |
| Materiał obudowa | Tworzywo sztuczne |
| **Dane mechaniczne \| Dane montażowe** | |
| Wysokość | 24 mm |
| Szerokość | 50 mm |
| Głębokość | 17 mm |
| **Warunki otoczenia \| Klimatyczne** | |
| Temperatura robocza min. | -20 °C |
| Temperatura robocza maks. | 70 °C |

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 28.03.2024