MURR ELEKTRONIK
stay connected


# Tłumik przepięć RC 24/48 V


24 V AC/DC
RC
Inne obwody i napięcia na życzenie.

## Link do produktu

### Ilustracje






Ilustracja zastępcza

### Dane handlowe

| | |
|---|---|
| ECLASS-6.0 | 27371013 |
| ECLASS-6.1 | 27371013 |
| ECLASS-7.0 | 27371013 |
| ECLASS-8.0 | 27371013 |
| ECLASS-9.0 | 27371013 |
| ECLASS-10.1 | 27371013 |
| ECLASS-11.1 | 27371013 |
| ECLASS-12.0 | 27371013 |

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 28.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

| | |
|---|---|
| ETIM-5.0 | EC002498 |
| GTIN | 4048879019965 |
| Jednostka pakowania | 1 |
| Kod taryfy celnej | 85363010 |
| **Kompatybilność \| Kompatybilne z** | |
| Pasujące łączniki | 3 RT 10.24/25/26 |
| **Dane elektryczne \| Wejście** | |
| Napięcie wejściowe AC min. | 24 V |
| Napięcie wejściowe AC maks. | 70 V |
| Napięcie wejściowe DC min. | 24 V |
| Napięcie wejściowe DC maks. | 70 V |
| **Dane mechaniczne \| Dane montażowe** | |
| Wysokość | 36 mm |
| Szerokość | 36 mm |
| Głębokość | 10,2 mm |
| **Warunki otoczenia \| Klimatyczne** | |
| Temperatura robocza min. | -20 °C |
| Temperatura robocza maks. | 70 °C |

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 28.03.2024