MURR ELEKTRONIK
stay connected

Tłumik przepięć do silnika


Warystor, 3x690VAC/20kW


3× 690 V AC
VDR
Moduły przeciwzakłóceniowe dla innych napięć, częstotliwości lub mocy silnika na żądanie. Obwodów silników RC nie stosować z przemiennikiem częstotliwości.

Link do produktu

Ilustracje







Ilustracja zastępcza

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 29.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC000197
GTIN	4048879019064
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85363010
Dane elektryczne | Zasilanie	
Częstotliwość sieci	10 ... 400 Hz
Dane elektryczne | Wejście	
Napięcie wejściowe AC	690 V
Dane techniczne | Instalowanie	
Przekrój przyłącza maks.	1 mm²
Instalowanie | Podłączanie	
Connection information	Skrętki pojedyncze
Długość skrętek pojedynczych	150 mm
Pierścieniowa końcówka kablowa	M6isoliert
Ochrona urządzenia | Media	
Flame resistance	trudnopalne
Dane mechaniczne | Dane materiałowe	
Klasa palności obudowy (UL94)	V-0
Materiał obudowa	Tworzywo sztuczne
Materiał masy zalewowej	2-komponentowa masa zalewowa
Dane mechaniczne | Dane montażowe	
Typ montażu	włożone
Suitable for mounting type	Motorklemmkasten
Wysokość	39 mm
Szerokość	39 mm
Głębokość	44 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 29.03.2024