MURR ELEKTRONIK
stay connected

**Moduł pasywny,6xM12,5-polowy**


3.0m PUR-JB 12*0,34+5*0,75


Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.
6-portowy, 5-piny
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
PUR/PVC
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.
Bliższe szczegóły na życzenie.
3.0 m
Separacja potencjałów
z diodą LED dla sygnałów cyfrowych PNP 24 V DC

## Link do produktu

### Ilustracje






Ilustracja zastępcza

### Dane handlowe

| | |
|---|---|
| ECLASS-6.0 | 27279219 |

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 28.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

| | |
|---|---|
| ECLASS-6.1 | 27279219 |
| ECLASS-7.0 | 27279219 |
| ECLASS-8.0 | 27279219 |
| ECLASS-9.0 | 27440108 |
| ECLASS-10.1 | 27440108 |
| ECLASS-11.1 | 27440108 |
| ECLASS-12.0 | 27440108 |
| ETIM-5.0 | EC002585 |
| GTIN | 4048879064279 |
| Jednostka pakowania | 1 |
| Kod taryfy celnej | 85369010 |
| **Dane elektryczne \| Zasilanie** | |
| Napięcie robocze DC | 24 V |
| Napięcie robocze DC min. | 18 V |
| Napięcie robocze DC maks. | 30 V |
| Prąd roboczy na styk maks. | 4 A |
| Prąd sumaryczny przy 1-krotnym zasilaniu elektrycznym maks. | 8 A |
| Prąd sumaryczny przy 2-krotnym zasilaniu elektrycznym maks. | 16 A |
| **Dane techniczne \| Komunikacja przemysłowa** | |
| Liczba sygnałów na slot | 2 |
| **Instalowanie \| Podłączanie** | |
| Moment obrotowy | 0,6 Nm |
| Gwint montażowy | M12 x 1 |
| **Ochrona urządzenia \| Elektryczna** | |
| Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
| Stopień ochrony, warunek dodatkowy | włożone, przykręcone |
| **Ochrona urządzenia \| Media** | |
| Flame resistance | trudnopalne |
| **Dane mechaniczne \| Dane materiałowe** | |
| Materiał obudowa | PBT |
| **Dane mechaniczne \| Dane montażowe** | |
| Wysokość | 125 mm |
| Szerokość | 50,2 mm |
| Głębokość | 17 mm |
| **Warunki otoczenia \| Klimatyczne** | |
| Temperatura robocza min. | -20 °C |
| Temperatura robocza maks. | 80 °C |
| Additional condition temperature range | depending on cable quality |
| **Typ przyłącza 2** | |
| Family construction form | free cable end |
| Kolor uchwytu stykowego | szary |
| Liczba biegunów | 17 |
| Family construction form | M12 |
| Gender | female |
| Kolor uchwytu stykowego | czarny |
| Kodowanie | A |
| Liczba biegunów | 5 |
| PIN 1 | + |
| PIN 2 | NC S 2 |

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 28.03.2024

| | |
|---|---|
| PIN 3 | - |
| PIN 4 | NO S 1 |
| PIN 5 | PE |

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 28.03.2024