MURR ELEKTRONIK
stay connected

Moduł pasywny,Metal,8xM12,5-polowy


Wyjście konektora z przodu


8-portowy, 5-piny, DIAGNOSTYKA
Port M23
19 pinów zajętych
Prąd roboczy: 2 A na M12 (żeński)
Wszystkie porty M12 są monitorowane pod kątem całkowitego prądu 0 V (kontakt 3) i wyłączane w przypadku przeciążenia lub zwarcia (samoresetowanie). Napięcie pracy pozostaje takie samo. W przypadku wystąpienia błędu sygnał diagnostyczny "wysoki" do PLC (M23 PIN 18) spada z 24 V DC na 0 V. Operator może zareagować natychmiast, analizując sygnał diagnostyczny. - krótszy czas przestoju - łatwe rozwiązywanie błędów dzięki czerwonej diodzie LED "ERROR" oraz czerwonej diodzie LED na wtyku.

Link do produktu

Ilustracje







Ilustracja zastępcza

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27279219

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 29.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-6.1	27279219
ECLASS-7.0	27279219
ECLASS-8.0	27279219
ECLASS-9.0	27440108
ECLASS-10.1	27440111
ECLASS-11.1	27440111
ECLASS-12.0	27440111
ETIM-5.0	EC002585
GTIN	4048879063531
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85369010
Dane elektryczne | Zasilanie	
Napięcie robocze DC	24 V
Pobór prądu maks.	35 mA
Prąd sumaryczny maks.	10 A
Dane elektryczne | Wejście	
Prąd wejściowy przy pełnym wyposażeniu min.	20 A
Obciążalność prądowa na port maks.	2 A
Dane elektryczne | Wyjście	
Wyjście diagnostyczne	wysokoaktywne
Prąd wyjścia diagnostycznego maks.	25 mA
Instalowanie | Podłączanie	
Gwint montażowy	M12 x 1
Ochrona urządzenia | Elektryczna	
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP65, IP67, IP68
Stopień ochrony, warunek dodatkowy	włożone, przykręcone
Prąd zwarciowy min.	2,6 A
Prąd zwarciowy maks.	3,1 A
odporny na zwarcie	tak
Odporność na przeciążenie	tak
Prąd przeciążeniowy min.	2,6 A
Prąd przeciążeniowy maks.	3,1 A
Dane mechaniczne | Dane materiałowe	
Powłoka obudowy	Nickeled
Materiał obudowa	Cynkowy odlew ciśnieniowy
Dane mechaniczne | Dane montażowe	
Typ montażu	Schraubgewinde
Wysokość	145 mm
Szerokość	55 mm
Głębokość	21 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C
Norma produktu	EN 61131-2
Typ przyłącza 2	
Family construction form	M12
Gender	female
Kolor uchwytu stykowego	czarny
Kodowanie	A

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 29.03.2024

Liczba biegunów	5
PIN 1	+
PIN 2	NC S 2
PIN 3	-
PIN 4	NO S 1
PIN 5	PE
Family construction form	M23
Gender	male
Kolor uchwytu stykowego	czarny
Kodowanie	A
Liczba biegunów	19
PIN 1	VT
PIN 2	RD
PIN 3	GY
PIN 4	RD / BU
PIN 5	GN
PIN 6	BU
PIN 7	GY / PK
PIN 8	WH / GN
PIN 9	WH / YE
PIN 10	WH / GY
PIN 11	BK
PIN 12	YE / GN
PIN 13	YE / BN
PIN 14	BN / GN
PIN 15	WH
PIN 16	YE
PIN 17	PK
PIN 18	GY / BN diagnosis
PIN 19	BN

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 29.03.2024