

Power Distributor PD4 Plug 24+E

Connector for 27680 and 27681

Gniazdo przemysłowe 24+PE

Samozłaczne

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane handlowe**

ECLASS-6.0	27279219
ECLASS-6.1	27142601
ECLASS-7.0	27142601
ECLASS-8.0	27142601
ECLASS-9.0	27142601
ECLASS-10.1	27142601
ECLASS-11.1	27142606
ECLASS-12.0	27142606
ETIM-5.0	EC002585
GTIN	4048879063432
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990

Dane techniczne | Dane elektryczne

Stopień bezpieczeństwa	SELV
------------------------	------

Dane elektryczne | Zasilanie

Napięcie robocze AC	50 V
Napięcie robocze DC	120 V
Prąd roboczy na styk maks.	9 A

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP67
Stopień ochrony, warunek dodatkowy	włożone, przykręcone

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Powłoka obudowy	malowany proszkowo
Materiał obudowa	Aluminiowy odlew ciśnieniowy

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Obszar zaciskowy min.	9 mm
Obszar zaciskowy maks.	17 mm
Wysokość	120 mm
Szerokość	43 mm
Głębokość	70 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-30 °C
Temperatura robocza maks.	85 °C