MURR ELEKTRONIK
stay connected


Przetwornik D/A WE:8 Bit - WY:4..20mA zaciski śrubowe

Przetwornik D/A
8 Bit
4...20 mA
Wejście i wyjście separowane galwanicznie
W przypadku przemienników z wyjściem napięcia maksymalne napięcie wyjściowe można ustawić na napięcie robocze minus 2 V. Dzięki wewnętrznemu ogranicznikowi prądu wyjścia są odporne na zwarcie i przeciążenie.

Link do produktu

Ilustracje





Ilustracja zastępcza

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27210990
ECLASS-6.1	27210990
ECLASS-7.0	27210990
ECLASS-8.0	27210990
ECLASS-9.0	27210990
ECLASS-10.1	27210990
ECLASS-11.1	27210990
ECLASS-12.0	27210990
ETIM-5.0	EC002477
GTIN	4048879028615
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85437090

Dane techniczne | Dane elektryczne

Dokładność (wartości końcowej)	1 %

Dane elektryczne | Zasilanie

Napięcie robocze DC min.	21 V
Napięcie robocze DC maks.	30 V
Prąd roboczy maks.	150 mA
Prąd jałowy	100 mA

Dane elektryczne | Wejście

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 28.03.2024

Sygnał wejściowy min.	0 V
Sygnał wejściowy maks.	30 V
Prąd wejściowy maks.	10 mA
Dane elektryczne | Wyjście	
Output current max.	0,04 A
Dane mechaniczne | Dane montażowe	
Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość	65 mm
Szerokość	67,5 mm
Głębokość	86 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	0 °C
Temperatura robocza maks.	50 °C
Typ przyłącza 2	
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	6
PIN 1	+ US
PIN 2	+ US
PIN 3	0 V
PIN 4	0 V
PIN 5	I Out
PIN 6	I Out
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	9
PIN 1	D 8
PIN 2	D 7
PIN 3	D 6
PIN 4	D 5
PIN 5	D 4
PIN 6	D 3
PIN 7	D 2
PIN 8	D 1
PIN 9	0 V 1

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 28.03.2024