MURR ELEKTRONIK
stay connected

Prostownik hamulcowy


WE:24VDC - WY:200VDC/0,75A 22,5mm zaciski sprężynowe


24 V DC (ON: > 16 V DC; OFF: < 12 V DC)
OUTPUT: 180, 205, 215 V DC
Zaciski sprężynowe

[Link do produktu]

Ilustracje







Ilustracja zastępcza

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27371604
ECLASS-6.1	27040390
ECLASS-7.0	27040390
ECLASS-8.0	27040390
ECLASS-9.0	27040390
ECLASS-10.1	27040390

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 29.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-11.1	27040390
ECLASS-12.0	27040390
ETIM-5.0	EC001504
GTIN	4048879404150
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85044083
Dane elektryczne | Wejście	
Napięcie wejściowe 1 AC	230 V
Napięcie wejściowe 2 AC	400 V
Napięcie wejściowe 3 AC	480 V
Napięcie wejściowe OFF DC maks.	12 V
Prąd wejściowy DC maks.	0,8 A
Napięcie sterujące DC	24 V
Napięcie sterujące DC min.	16 V
Dane elektryczne | Wyjście	
Napięcie wyjściowe	205 V DC (230 V AC); 180 V DC (400 V AC); 215 V DC (480 V AC)
Output current max.	0,75 A
Częstotliwość łączeniowa maks.	2,5 Hz
Diagnozy	
Dioda LED wskaźnika stanu	zielony
Ochrona urządzenia | Elektryczna	
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP20
Zabezpieczenie polaryzacji	tak
Dane mechaniczne | Dane montażowe	
Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość	22,5 mm
Szerokość	75 mm
Głębokość	85 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-25 °C
Temperatura robocza maks.	55 °C
Typ przyłącza 4	
Typ przyłącza 1	X1
Typ przyłącza 2	X2
Typ przyłącza 3	X3
Typ przyłącza 4	X4
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	4
PIN 1	SL
PIN 2	SR
PIN 3	0 V
PIN 4	0 V
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	3
PIN 1	DC +
PIN 2	S +

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 29.03.2024

PIN 3	S -
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	4
PIN 1	S -
PIN 2	NC
PIN 3	L 2
PIN 4	L 2
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	4
PIN 1	L 1
PIN 2	L 1
PIN 3	N
PIN 4	N

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 29.03.2024