MURR ELEKTRONIK
stay connected

Optoizolator AMMDS 10-44/1 WE:35VDC - WY:35VDC/0,2A


12mm, zaciski śrubowe


Tranzystor 0.2 A
24 V DC
ze zworką minusową
Podwójny zacisk w obwodzie wyjściowym
do szybkiego przełączania

Link do produktu

Ilustracje







Ilustracja zastępcza

Ogólne informacje o produkcie

Scope of delivery	Zworka (nr art. 90960)

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27371604
ECLASS-6.1	27371604
ECLASS-7.0	27371604

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 28.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-8.0	27371604
ECLASS-9.0	27371604
ECLASS-10.1	27371604
ECLASS-11.1	27371604
ECLASS-12.0	27371604
ETIM-5.0	EC001504
GTIN	4048879027977
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85414900
Dane elektryczne | Wejście	
Napięcie wejściowe OFF DC min.	0 V
Napięcie wejściowe OFF DC maks.	5 V
Napięcie wejściowe DC min.	10 V
Napięcie wejściowe DC maks.	35 V
Prąd wejściowe	10 mA
Dane elektryczne | Wyjście	
Opóźnienie wyłączenia maks.	14 µs
Prąd spoczynkowy OFF maks.	0,3 mA
Częstotliwość łączeniowa indukcyjna maks.	200 Hz
Częstotliwość łączeniowa omowa maks.	20000 Hz
Napięcie łączeniowe DC min.	5 V
Napięcie łączeniowe DC maks.	35 V
Prąd łączeniowy min.	1 mA
Prąd łączeniowy maks.	0,2 A
Spadek napięcia DC maks.	0,5 V
Diagnozy	
Dioda LED wskaźnika stanu	czerwony
Ochrona urządzenia | Elektryczna	
Znamionowy pik napięciowy	2,5 kV
Ochrona urządzenia | Media	
Flame resistance	trudnopalne
Dane mechaniczne | Dane materiałowe	
Kolor obudowy	czarny
Materiał obudowa	Tworzywo sztuczne
Dane mechaniczne | Dane montażowe	
Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	Szyna nośna TH35, G32, (EN 60715)
Wysokość	68 mm
Szerokość	82 mm
Głębokość	12 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C
Typ przyłącza 3	
Typ przyłącza 1	Input
Typ przyłącza 2	Output
Typ przyłącza 3	Output
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	2

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 28.03.2024

Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	2
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	2
PIN 1	+ 14
PIN 2	13

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 28.03.2024