MURR ELEKTRONIK
stay connected

Optoizolator AMMS 18-1 WE:30VDC - WY:30VDC/1,2A


12mm, zaciski śrubowe


Tranzystor 2 A
24 V DC

Link do produktu

Ilustracje







Ilustracja zastępcza

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27371604
ECLASS-6.1	27371604
ECLASS-7.0	27371604
ECLASS-8.0	27371604
ECLASS-9.0	27371604
ECLASS-10.1	27371604
ECLASS-11.1	27371604
ECLASS-12.0	27371604

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 29.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ETIM-5.0	EC001504
GTIN	4048879027885
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85414900
Dane elektryczne | Wejście	
Napięcie wejściowe DC	24 V
Napięcie wejściowe DC min.	6 V
Napięcie wejściowe DC maks.	30 V
Prąd wejściowe	8,5 mA
Dane elektryczne | Wyjście	
Napięcie wyjściowe DC min.	6 V
Napięcie wyjściowe DC maks.	30 V
Output current max.	1,2 A
Opóźnienie wyłączenia maks.	1 ms
Częstotliwość łączeniowa maks.	20000 Hz
Prąd łączeniowy min.	1 mA
Prąd łączeniowy maks.	1,2 A
Diagnozy	
Dioda LED wskaźnika stanu	czerwony
Ochrona urządzenia | Elektryczna	
Znamionowy pik napięciowy	2,5 kV
Ochrona urządzenia | Media	
Flame resistance	trudnopalne
Dane mechaniczne | Dane materiałowe	
Kolor obudowy	czarny
Materiał obudowa	Tworzywo sztuczne
Dane mechaniczne | Dane montażowe	
Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	Szyna nośna TH35, G32, (EN 60715)
Warunki otoczenia | Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 29.03.2024