MURR ELEKTRONIK
stay connected

## Moduł przekaźnika


WE: 230 VAC/DC - WY: 250 VAC/DC / 5 A


1 przekaźnik; 1 zestyk przełączny
5 A
230 V AC
ze zworką minusową

[Link do produktu]

### Ilustracje






Ilustracja zastępcza

### Dane handlowe

| | |
|---|---|
| ECLASS-6.0 | 27371001 |
| ECLASS-6.1 | 27371601 |
| ECLASS-7.0 | 27371601 |
| ECLASS-8.0 | 27371601 |
| ECLASS-9.0 | 27371601 |
| ECLASS-10.1 | 27371601 |

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 29.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

| | |
|---|---|
| ECLASS-11.1 | 27371601 |
| ECLASS-12.0 | 27371601 |
| ETIM-5.0 | EC001437 |
| GTIN | 4048879027748 |
| Jednostka pakowania | 1 |
| Kod taryfy celnej | 85364900 |
| **Dane elektryczne \| Wejście** | |
| Napięcie wejściowe AC | 230 V |
| Napięcie wejściowe AC min. | 195 V |
| Napięcie wejściowe AC maks. | 253 V |
| Napięcie wejściowe DC | 230 V |
| Napięcie wejściowe DC min. | 195 V |
| Napięcie wejściowe DC maks. | 253 V |
| Prąd wejściowe | 4,5 mA |
| **Dane elektryczne \| Wyjście** | |
| Kategoria użytkowa AC-15 (EN IEC 60947-5-1) | 4 A @ 24 V, 4 A @ 110 V, 4 A @ 230 V |
| Kategoria użytkowa DC-13 (EN IEC 60947-5-1) | 2 A @ 24 V, 0,25 A @ 110 V, 0,1 A @ 230 V |
| Częstotliwość łączeniowa maks. | 15 Hz |
| Moc łączeniowa AC maks. | 1500 VA |
| Moc łączeniowa DC maks. | 180 W |
| Napięcie łączeniowe AC maks. | 250 V |
| Napięcie łączeniowe DC maks. | 250 V |
| Prąd łączeniowy DC | 1 mA |
| Prąd łączeniowy maks. | 5 A |
| Zdolność łączeniowa AC-12 (EN IEC 60947-5-1) | 5 A (24/110/230 V AC) |
| **Diagnozy** | |
| Dioda LED wskaźnika stanu | żółty |
| **Dane techniczne \| Ochrona urządzenia** | |
| Warunek cyklu życia | zależnie od obciążenia |
| **Ochrona urządzenia \| Elektryczna** | |
| Znamionowy pik napięciowy | 4 kV |
| Elektryczny cykl życia | 100000000 Cykle |
| **Ochrona urządzenia \| Mechaniczna** | |
| Mechaniczny cykl życia | 100000000 Cykle |
| **Dane techniczne \| Dane mechaniczne** | |
| Czas opadania maks. | 10 ms |
| Czas zadziałania maks. | 10 ms |
| Czas odbicia maks. | 1 ms |
| **Dane mechaniczne \| Dane materiałowe** | |
| Materiał styk | Ag Ni 0.15 hv, Ag hv |
| **Dane mechaniczne \| Dane montażowe** | |
| Typ montażu | geschnappt |
| Suitable for mounting type | Szyna nośna TH35, G32, (EN 60715) |
| Wysokość | 82 mm |
| Szerokość | 12 mm |
| Głębokość | 68 mm |
| **Warunki otoczenia \| Klimatyczne** | |
| Temperatura robocza min. | -20 °C |

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 29.03.2024

| | |
|---|---|
| Temperatura robocza maks. | 60 °C |
| **Typ przyłącza 3** | |
| Typ przyłącza 1 | X1 |
| Typ przyłącza 2 | X2 |
| Typ przyłącza 3 | X3 |
| Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
| Family construction form | zacisk |
| Gender | female |
| Kolor uchwytu stykowego | zielony |
| Liczba biegunów | 2 |
| PIN 1 | A 2 |
| PIN 2 | A 1 |
| Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
| Family construction form | zacisk |
| Gender | female |
| Kolor uchwytu stykowego | zielony |
| Liczba biegunów | 2 |
| PIN 1 | 12 |
| PIN 2 | 14 |
| Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
| Family construction form | zacisk |
| Gender | female |
| Kolor uchwytu stykowego | zielony |
| Liczba biegunów | 2 |
| PIN 1 | 11 |
| PIN 2 | 11 |

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 29.03.2024