

Przełącznik MKS-RM 111/24V, 1NO+1NC



1 przełącznik; 1 zestaw zwierny / 1 zestaw rozwierny

6 A

24 V DC

z wymuszonym prowadzeniem styków

Zaciski śrubowe

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane handlowe**

ECLASS-6.0	27371001
ECLASS-6.1	27371601
ECLASS-7.0	27371601
ECLASS-8.0	27371601
ECLASS-9.0	27371601
ECLASS-10.1	27371601

ECLASS-11.1	27371601
ECLASS-12.0	27371601
ETIM-5.0	EC001437
GTIN	4048879027670
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85364900
Dane elektryczne Wejście	
Napięcie wejściowe AC	24 V
Napięcie wejściowe AC min.	21,6 V
Napięcie wejściowe AC maks.	28 V
Napięcie wejściowe DC	24 V
Napięcie wejściowe DC min.	21,6 V
Napięcie wejściowe DC maks.	28 V
Prąd wejściowe	38 mA
Dane elektryczne Wyjście	
Kategoria użytkowa AC-15 (EN IEC 60947-5-1)	3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V
Kategoria użytkowa DC-13 (EN IEC 60947-5-1)	3 A @ 24 V, 0,22 A @ 110 V, 0,1 A @ 230 V
Częstotliwość łączeniowa maks.	5 Hz
Moc łączeniowa AC maks.	1500 VA
Moc łączeniowa DC maks.	100 W
Napięcie łączeniowe AC maks.	250 V
Napięcie łączeniowe DC maks.	250 V
Prąd łączeniowy DC	10 mA
Prąd łączeniowy maks.	6 A
Zdolność łączeniowa AC-12 (EN IEC 60947-5-1)	6 A (24/110/230 V AC)
Diagnozy	
Dioda LED wskaźnika stanu	zielony
Dane techniczne Ochrona urządzenia	
Warunek cyklu życia	zależnie od obciążenia
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Znamionowy pik napięciowy	4 kV
Elektryczny cykl życia	10000000 Cykle
Ochrona urządzenia Mechaniczna	
Mechaniczny cykl życia	10000000 Cykle
Dane techniczne Dane mechaniczne	
Czas opadania maks.	15 ms
Czas zadziałania maks.	15 ms
Czas odbicia maks.	1,5 ms
Dane mechaniczne Dane materiałowe	
Materiał styk	Ag Ni 10 hv
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	Szyna nośna TH35, G32, (EN 60715)
Wysokość	86 mm
Szerokość	22,5 mm
Głębokość	62 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-20 °C

Temperatura robocza maks. 50 °C

Typ przyłącza 2

Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	4
PIN 1	A 1
PIN 2	A 1
PIN 3	A 2
PIN 4	A 2
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	4
PIN 1	21
PIN 2	22
PIN 3	13
PIN 4	14