MURR ELEKTRONIK
stay connected

Moduł przekaźnika


WE: 230 VAC/DC - WY: 250 VAC/DC / 2 A


1 przekaźnik; 4 zestyki przełączne
2 A
230 V AC
Zaciski śrubowe

[Link do produktu]

Ilustracje







Ilustracja zastępcza

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27371001
ECLASS-6.1	27371601
ECLASS-7.0	27371601
ECLASS-8.0	27371601
ECLASS-9.0	27371601
ECLASS-10.1	27371601

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 29.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-11.1	27371601
ECLASS-12.0	27371601
ETIM-5.0	EC001437
GTIN	4048879027625
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85364900
Dane elektryczne | Wejście	
Napięcie wejściowe AC	230 V
Napięcie wejściowe AC min.	195 V
Napięcie wejściowe AC maks.	250 V
Napięcie wejściowe DC	230 V
Napięcie wejściowe DC min.	195 V
Napięcie wejściowe DC maks.	250 V
Prąd wejściowe	10 mA
Dane elektryczne | Wyjście	
Kategoria użytkowa DC-13 (EN IEC 60947-5-1)	0,8 A @ 24 V, 0,01 A @ 230 V
Additional condition switching frequency	with load
Częstotliwość łączeniowa maks.	0,1 Hz
Moc łączeniowa AC maks.	125 VA
Moc łączeniowa DC maks.	60 W
Napięcie łączeniowe AC maks.	250 V
Napięcie łączeniowe DC maks.	250 V
Prąd łączeniowy DC	0,1 mA
Prąd łączeniowy maks.	2 A
Zdolność łączeniowa AC-12 (EN IEC 60947-5-1)	2 A (24 V AC); 0.5 A (230 V AC)
Zdolność łączeniowa AC-15 (EN IEC 60947-5-1)	1 A (24 V AC); 0.1 A (230 V AC)
Diagnozy	
Dioda LED wskaźnika stanu	czerwony
Dane techniczne | Ochrona urządzenia	
Warunek cyklu życia	zależnie od obciążenia
Ochrona urządzenia | Elektryczna	
Znamionowy pik napięciowy	1,5 kV
Elektryczny cykl życia	50000000 Cykle
Ochrona urządzenia | Mechaniczna	
Mechaniczny cykl życia	50000000 Cykle
Dane techniczne | Dane mechaniczne	
Czas opadania maks.	20 ms
Czas zadziałania maks.	10 ms
Czas odbicia maks.	2 ms
Dane mechaniczne | Dane materiałowe	
Materiał styk	Ag Au
Dane mechaniczne | Dane montażowe	
Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	Szyna nośna TH35, G32, (EN 60715)
Wysokość	75 mm
Szerokość	22,5 mm
Głębokość	102 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne	

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 29.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	55 °C
Typ przyłącza 4	
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	3
PIN 1	12
PIN 2	11
PIN 3	14
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	3
PIN 1	31
PIN 2	32
PIN 3	34
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	4
PIN 1	21
PIN 2	24
PIN 3	22
PIN 4	41
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	4
PIN 1	A 1
PIN 2	A 2
PIN 3	44
PIN 4	42

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 29.03.2024