MURR ELEKTRONIK
stay connected

Moduł przekaźnika RMME 11/24 AC/DC, WE:24VAC/DC - WY:250VAC/DC/5A


1 styk - 12mm zaciski śrubowe


1 przekaźnik; 1 zestyk rozwierny
5 A
24 V AC/DC
Zaciski śrubowe

Link do produktu

Ilustracje







Ilustracja zastępcza

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27371001
ECLASS-6.1	27371601
ECLASS-7.0	27371601
ECLASS-8.0	27371601
ECLASS-9.0	27371601
ECLASS-10.1	27371601

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 29.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-11.1	27371601
ECLASS-12.0	27371601
ETIM-5.0	EC001437
GTIN	4048879027441
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85364900
Dane elektryczne | Wejście	
Napięcie wejściowe AC	24 V
Napięcie wejściowe AC min.	19,2 V
Napięcie wejściowe AC maks.	30 V
Napięcie wejściowe DC	24 V
Napięcie wejściowe DC min.	19,2 V
Napięcie wejściowe DC maks.	30 V
Prąd wejściowe	15 mA
Dane elektryczne | Wyjście	
Kategoria użytkowa AC-15 (EN IEC 60947-5-1)	3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V
Kategoria użytkowa DC-13 (EN IEC 60947-5-1)	1,5 A @ 24 V, 0,3 A @ 110 V, 0,15 A @ 230 V
Częstotliwość łączeniowa maks.	15 Hz
Moc łączeniowa AC maks.	1500 VA
Moc łączeniowa DC maks.	120 W
Napięcie łączeniowe AC maks.	250 V
Napięcie łączeniowe DC maks.	250 V
Prąd łączeniowy DC	1 mA
Prąd łączeniowy maks.	5 A
Zdolność łączeniowa AC-12 (EN IEC 60947-5-1)	5 A (24/110/230 V AC)
Diagnozy	
Dioda LED wskaźnika stanu	żółty
Dane techniczne | Ochrona urządzenia	
Warunek cyklu życia	zależnie od obciążenia
Ochrona urządzenia | Elektryczna	
Znamionowy pik napięciowy	1,5 kV
Elektryczny cykl życia	100000000 Cykle
Ochrona urządzenia | Mechaniczna	
Mechaniczny cykl życia	100000000 Cykle
Dane techniczne | Dane mechaniczne	
Czas opadania maks.	10 ms
Czas zadziałania maks.	10 ms
Czas odbicia maks.	1 ms
Dane mechaniczne | Dane materiałowe	
Materiał styk	AG Ni hv
Dane mechaniczne | Dane montażowe	
Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	Szyna nośna TH35, G32, (EN 60715)
Wysokość	56 mm
Szerokość	12 mm
Głębokość	65 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-20 °C

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 29.03.2024

Temperatura robocza maks.	60 °C
Typ przyłącza 2	
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	2
PIN 1	11
PIN 2	12
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	2
PIN 1	A 1
PIN 2	A 2

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 29.03.2024