MURR ELEKTRONIK
stay connected

# Moduł przekaźnika RMI 11/24-15A, WE:24VAC/DC - WY:250VAC/DC/15A

1 styk - 17mm, zaciski śrubowe


1 przekaźnik; 1 zestyk przełączny
15 A
24 V AC/DC
Zaciski śrubowe

## Link do produktu

### Ilustracje



Ilustracja zastępcza




### Dane handlowe

| | |
|---|---|
| ECLASS-6.0 | 27371001 |
| ECLASS-6.1 | 27371601 |
| ECLASS-7.0 | 27371601 |
| ECLASS-8.0 | 27371601 |
| ECLASS-9.0 | 27371601 |
| ECLASS-10.1 | 27371601 |
| ECLASS-11.1 | 27371601 |
| ECLASS-12.0 | 27371601 |
| ETIM-5.0 | EC001437 |
| GTIN | 4048879027397 |
| Jednostka pakowania | 1 |
| Kod taryfy celnej | 85364900 |

### Dane elektryczne | Wejście

| | |
|---|---|
| Napięcie wejściowe AC min. | 21,6 V |
| Napięcie wejściowe AC maks. | 26,4 V |
| Napięcie wejściowe DC min. | 21,6 V |
| Napięcie wejściowe DC maks. | 26,4 V |

### Dane elektryczne | Wyjście

| | |
|---|---|
| Kategoria użytkowa DC-13 (EN IEC 60947-5-1) | 2 A @ 24 V, 0,3 A @ 110 V, 0,2 A @ 230 V |

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 29.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

| | |
|---|---|
| Additional condition switching frequency | with load |
| Częstotliwość łączeniowa maks. | 0,1 Hz |
| Moc łączeniowa AC maks. | 4000 VA |
| Moc łączeniowa DC maks. | 240 W |
| Napięcie łączeniowe AC maks. | 250 V |
| Napięcie łączeniowe DC maks. | 250 V |
| Prąd łączeniowy DC | 100 mA |
| Prąd łączeniowy maks. | 15 A |
| Zdolność łączeniowa AC-12 (EN IEC 60947-5-1) | 15 A (24 V AC; 230 V AC) |
| Zdolność łączeniowa AC-15 (EN IEC 60947-5-1) | 6 A (24 V AC; 230 V AC) |
| **Diagnozy** | |
| Dioda LED wskaźnika stanu | czerwony |
| **Dane techniczne \| Ochrona urządzenia** | |
| Warunek cyklu życia | zależnie od obciążenia |
| **Ochrona urządzenia \| Elektryczna** | |
| Znamionowy pik napięciowy | 6 kV |
| Elektryczny cykl życia | 20000000 Cykle |
| **Ochrona urządzenia \| Mechaniczna** | |
| Mechaniczny cykl życia | 20000000 Cykle |
| **Dane techniczne \| Dane mechaniczne** | |
| Czas opadania maks. | 15 ms |
| Czas zadziałania maks. | 10 ms |
| Czas odbicia maks. | 2 ms |
| **Dane mechaniczne \| Dane materiałowe** | |
| Materiał styk | Ag Ni |
| **Dane mechaniczne \| Dane montażowe** | |
| Typ montażu | geschnappt |
| Suitable for mounting type | Szyna nośna TH35, (EN 60715) |
| **Warunki otoczenia \| Klimatyczne** | |
| Temperatura robocza min. | -25 °C |
| Temperatura robocza maks. | 60 °C |
| Temperatura przechowywania min. | -40 °C |
| Temperatura przechowywania maks. | 80 °C |
| **Typ przyłącza 2** | |
| Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
| Family construction form | zacisk |
| Gender | female |
| Kolor uchwytu stykowego | zielony |
| Liczba biegunów | 3 |
| PIN 1 | A 1 |
| PIN 2 | A 2 |
| PIN 3 | A 2 |
| Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
| Family construction form | zacisk |
| Gender | female |
| Kolor uchwytu stykowego | zielony |
| Liczba biegunów | 3 |
| PIN 1 | 14 |
| PIN 2 | 11 |

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 29.03.2024

| | |
|---|---|
| PIN 3 | 12 |

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 29.03.2024