MURR ELEKTRONIK
stay connected

# Optoizolator MIRO WE:53VDC - WY:48VDC/6A


6,2mm zaciski śrubowe


Tranzystor 6 A
24 V DC
Zaciski śrubowe

## Link do produktu

### Ilustracje






Ilustracja zastępcza

### Dane handlowe

| | |
|---|---|
| ECLASS-6.0 | 27371604 |
| ECLASS-6.1 | 27371604 |
| ECLASS-7.0 | 27371604 |
| ECLASS-8.0 | 27371604 |
| ECLASS-9.0 | 27371604 |
| ECLASS-10.1 | 27371604 |

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 28.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

| | |
|---|---|
| ECLASS-11.1 | 27371604 |
| ECLASS-12.0 | 27371604 |
| ETIM-5.0 | EC001504 |
| GTIN | 4048879026819 |
| Jednostka pakowania | 1 |
| Kod taryfy celnej | 85414900 |
| **Dane elektryczne \| Wejście** | |
| Napięcie wejściowe OFF DC min. | 0 V |
| Napięcie wejściowe OFF DC maks. | 5 V |
| Napięcie wejściowe DC min. | 10 V |
| Napięcie wejściowe DC maks. | 53 V |
| Prąd wejściowy DC | 10 mA |
| **Dane elektryczne \| Wyjście** | |
| Opóźnienie wyłączenia maks. | 5 ms |
| Opóźnienie włączania maks. | 2 ms |
| Prąd spoczynkowy OFF maks. | 0,025 mA |
| Częstotliwość łączeniowa indukcyjna maks. | 0,1 Hz |
| Częstotliwość łączeniowa omowa maks. | 1 Hz |
| Napięcie łączeniowe DC min. | 5 V |
| Napięcie łączeniowe DC maks. | 48 V |
| Prąd łączeniowy min. | 1 mA |
| Prąd łączeniowy maks. | 6 A |
| Spadek napięcia DC maks. | 0,1 V |
| **Diagnozy** | |
| Dioda LED wskaźnika stanu | żółty |
| **Ochrona urządzenia \| Elektryczna** | |
| Znamionowe napięcie izolacji | 2750 V |
| **Ochrona urządzenia \| Media** | |
| Flame resistance | trudnopalne |
| **Dane mechaniczne \| Dane materiałowe** | |
| Kolor obudowy | czarny |
| Materiał obudowa | Tworzywo sztuczne |
| **Dane mechaniczne \| Dane montażowe** | |
| Typ montażu | geschnappt |
| Suitable for mounting type | szyna nośna, (EN 60715) |
| Wysokość | 78 mm |
| Szerokość | 6,2 mm |
| Głębokość | 70 mm |
| **Warunki otoczenia \| Klimatyczne** | |
| Temperatura robocza min. | -20 °C |
| Temperatura robocza maks. | 60 °C |
| **Typ przyłącza 4** | |
| Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
| Family construction form | zacisk |
| Gender | female |
| Kolor uchwytu stykowego | zielony |
| Liczba biegunów | 1 |
| PIN 1 | 13 + |
| Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
| Family construction form | zacisk |

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 28.03.2024

| | |
|---|---|
| Gender | female |
| Kolor uchwytu stykowego | zielony |
| Liczba biegunów | 1 |
| PIN 1 | 14 |
| Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
| Family construction form | zacisk |
| Gender | female |
| Kolor uchwytu stykowego | zielony |
| Liczba biegunów | 1 |
| PIN 1 | A 1 |
| Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
| Family construction form | zacisk |
| Gender | female |
| Kolor uchwytu stykowego | zielony |
| Liczba biegunów | 1 |
| PIN 1 | A 2 |

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 28.03.2024

Murrelektronik Sp. z o.o. | al. Roździeńskiego 188H | 40-203 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl