

Moduł ze złączem SUB-D, 125VAC/DC/2A

Listwa wielostykowa
37-piny
Zaciski śrubowe

[Link do produktu](#)

Ilustracje



Ilustracja zastępcza



Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27260708
ECLASS-7.0	27141152
ECLASS-8.0	27141152
ECLASS-9.0	27141152
ECLASS-10.1	27141152
ECLASS-11.1	27141152
ECLASS-12.0	27141152

ETIM-5.0	EC001283
GTIN	4048879026512
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990

Dane elektryczne | Zasilanie

Napięcie robocze AC	125 V
Napięcie robocze DC	150 V
Prąd roboczy maks.	2 A

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Kategoria przepięcia (EN 60664-1)	II
-----------------------------------	----

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość	63 mm
Szerokość	75 mm
Głębokość	58 mm
Sposób zamykania	Standardowa śruba z gwintem UNC 4-40 (EN 60807)

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	70 °C