

Wtyczka Profibus SUB-D

Złącze wtykowe magistrali 90°

PROFIBUS

SUB-D9 (męski), zaciski IDC, sztywny i elastyczny przewód, podłączenie programatora

PROFIBUS kabel FC stały/elastyczny, 1 × 2 × 0.64 mm² dla średnicy zewnętrznej 8.0 ± 0.5 mm

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza



Dane handlowe

ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ECLASS-10.1	27242692
ECLASS-11.1	27242692
ECLASS-12.0	27242692
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879050562
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85389091

Dane techniczne | Dane elektryczne

Terminator	możliwość włączenia, zintegrowane
------------	-----------------------------------

Dane elektryczne | Zasilanie

Napięcie robocze DC min.	4,75 V
Napięcie robocze DC maks.	5,25 V
Pobór prądu maks.	12,5 mA

Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa

Szybkość transmisji danych maks.	12 MBit/s
----------------------------------	-----------

Instalowanie | Podłączanie

Typ połączenia	Zaciski narzynające IDC
----------------	-------------------------

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP20
Stopień zanieczyszczenia	2

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Wysokość	72 mm
Szerokość	40 mm
Głębokość	17 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-25 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C
Temperatura przechowywania min.	-25 °C
Temperatura przechowywania maks.	80 °C