MURR ELEKTRONIK
stay connected

Wtyczka SUB-D9 Profibus, PG

Złącze wtykowe magistrali 90°
PROFIBUS
SUB-D9 (męski), zaciski IDC, sztywny i elastyczny przewód, podłączenie programatora
PROFIBUS kabel FC stały/elastyczny, 1× 2× 0.64 mm² dla średnicy zewnętrznej 8.0 ±0.5 mm

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ECLASS-10.1	27242692
ECLASS-11.1	27242692
ECLASS-12.0	27242692
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879050555
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85389091

Dane techniczne | Dane elektryczne

Terminator	możliwość włączenia, zintegrowane

Dane elektryczne | Zasilanie

Napięcie robocze DC min.	4,75 V
Napięcie robocze DC maks.	5,25 V
Pobór prądu maks.	12,5 mA

Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa

Szybkość transmisji danych maks.	12 MBit/s

Instalowanie | Podłączanie

Typ połączenia	Zaciski narzynające IDC

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 28.03.2024

stay connected

Ochrona urządzenia | Elektryczna	
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP20
Stopień zanieczyszczenia	2
Dane mechaniczne | Dane montażowe	
Wysokość	72 mm
Szerokość	40 mm
Głębokość	17 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-25 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C
Temperatura przechowywania min.	-25 °C
Temperatura przechowywania maks.	80 °C

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 28.03.2024