MURR ELEKTRONIK
stay connected

MASI20 installation technology


Distributor 2x AS-I and 3x extern power


3 interfejsy AS + 2 porty zasilające
w tym 5 złączy wtykowych

[Link do produktu]

Ilustracje







Ilustracja zastępcza

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27279219
ECLASS-6.1	27279219
ECLASS-7.0	27279219
ECLASS-8.0	27279219
ECLASS-9.0	27440108
ECLASS-10.1	27440111
ECLASS-11.1	27440111
ECLASS-12.0	27440111

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 28.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ETIM-5.0	EC001596
GTIN	4048879050494
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Dane elektryczne | Zasilanie	
Napięcie robocze DC maks.	36 V
Prąd roboczy na port maks.	8 A
Prąd sumaryczny maks.	24 A
Ochrona urządzenia | Elektryczna	
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP20
Odporność izolacyjna ASI/Power	200 V
Dane mechaniczne | Dane montażowe	
Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość	52 mm
Szerokość	67 mm
Głębokość	90 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	70 °C
Norma produktu	EN 60664-1
Typ przyłącza 3	
Typ przyłącza 1	Asi Bus
Typ przyłącza 2	Zasilanie
Typ przyłącza 3	Power / Asi
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwytu stykowego	zielony
Liczba biegunów	2
PIN 1	A +
PIN 2	A -
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwytu stykowego	zielony
Liczba biegunów	2
PIN 1	Power +
PIN 2	Power -
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwytu stykowego	zielony
Liczba biegunów	4
PIN 1	Power +
PIN 2	Power -
PIN 3	AS-i +
PIN 4	AS-i -

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 28.03.2024