

Wtyczka CAN-Bus, 120 Ohm, 1Mbit/s

Złącze wtykowe magistrali 90°
SUB-D9 (żeński), zaciski śrubowe
max. 1 Mbit/s z dołączanym rezystorem obciążenia
CANopen
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.
Bliższe szczegóły na życzenie.

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ECLASS-10.1	27242692
ECLASS-11.1	27242692
ECLASS-12.0	27242692
ETIM-5.0	EC002584
GTIN	4048879049825
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Dane techniczne Dane elektryczne	
Terminator	możliwość włączenia, zintegrowane
Dane techniczne Komunikacja przemysłowa	
Szybkość transmisji danych maks.	1 MBit/s
Dane techniczne Instalowanie	
Przekrój przyłącza maks.	1 mm²
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP20
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Wysokość	65 mm
Szerokość	48 mm
Głębokość	16 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	0 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C
Temperatura przechowywania min.	-25 °C
Temperatura przechowywania maks.	80 °C

Typ przyłącza 2

Family construction form	D-Sub
Gender	female
Liczba biegunów	9
PIN 2	CAN_L
PIN 3	CAN_GND
PIN 5	CAN_SHLD
PIN 6	0 V
PIN 7	CAN_H
PIN 9	CAN V +
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	6