MURR ELEKTRONIK
stay connected

Wtyczka Profibus, 390&220Ohm, 12Mbits/s

Złącze wtykowe magistrali 90°
SUB-D9 (męski), zaciski śrubowe
PROFIBUS

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ECLASS-10.1	27242692
ECLASS-11.1	27242692
ECLASS-12.0	27242692
ETIM-5.0	EC002584
GTIN	4048879049818
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Dane techniczne | Dane elektryczne	
Terminator	możliwość włączenia, zintegrowane
Dane elektryczne | Zasilanie	
Napięcie robocze DC min.	4,75 V
Napięcie robocze DC maks.	5,25 V
Pobór prądu maks.	12,5 mA
Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa	
Szybkość transmisji danych maks.	12 MBit/s
Ochrona urządzenia | Elektryczna	
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP20
Dane mechaniczne | Dane montażowe	
Wysokość	64 mm
Szerokość	40 mm
Głębokość	17 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne	

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 29.03.2024

Temperatura robocza min.	0 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C
Temperatura przechowywania min.	-25 °C
Temperatura przechowywania maks.	80 °C

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 29.03.2024