MURR ELEKTRONIK
stay connected

Blok potencjałów, 40 punktów, niebieski/żółty/brązowy/niebieski


Blok zacisków potencjałowych
niebieski/żółty/brązowy/niebieski

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza



Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27141106
ECLASS-6.1	27141106
ECLASS-7.0	27141106
ECLASS-8.0	27141106
ECLASS-9.0	27141106
ECLASS-10.1	27141106
ECLASS-11.1	27141106
ECLASS-12.0	27141106
ETIM-5.0	EC001283
GTIN	4048879049351
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85369010

Dane elektryczne | Zasilanie	
Napięcie robocze AC maks.	30 V
Napięcie robocze DC maks.	30 V
Prąd sumaryczny maks.	10 A

Dane techniczne | Instalowanie	
Przekrój przyłącza maks.	2,5 mm²
Numer AWG min.	28
Numer AWG maks.	14

Instalowanie | Podłączanie	
Typ połączenia	Zaciski wtykowe sprężynowe

Ochrona urządzenia | Elektryczna	

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 28.03.2024

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP20
Dane mechaniczne | Dane montażowe	
Wysokość	70 mm
Szerokość	56 mm
Głębokość	32,5 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	0 °C
Temperatura robocza maks.	55 °C
Temperatura przechowywania min.	-40 °C
Temperatura przechowywania maks.	85 °C

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 28.03.2024

Murrelektronik Sp. z o.o. | al. Roździeńskiego 188H | 40-203 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl