MURR ELEKTRONIK
stay connected


Moduł interfejsowy Cube20/67

Połączenie systemowe Cube20/67
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".

Link do produktu

Ilustracje





Ilustracja zastępcza

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27379201
ECLASS-6.1	27242608
ECLASS-7.0	27242608
ECLASS-8.0	27242608
ECLASS-9.0	27242608
ECLASS-10.1	27242608
ECLASS-11.1	27242608
ECLASS-12.0	27242608
ETIM-5.0	EC001604
GTIN	4048879049269
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85176200

Dane elektryczne | Zasilanie

Napięcie robocze DC	24 V
Napięcie robocze US DC	24 V
Napięcie robocze US DC min.	18 V
Napięcie robocze US DC maks.	30,2 V
Napięcie robocze UA DC	24 V
Napięcie robocze UA DC min.	18 V
Napięcie robocze UA DC maks.	30,2 V
Pobór prądu maks.	25 mA
Prąd sumaryczny UA maks.	4 A
Prąd sumaryczny US maks.	4 A

Dane elektryczne | Wyjście

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 29.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

Prąd aktuatora UA na wyjście maks.	4 A
Diagnozy	
Wyświetlacz LED	Połączenie Ethernet/ Transfer danych
Dane techniczne | Instalowanie	
Przekrój przyłącza maks.	2,5 mm²
Ochrona urządzenia | Elektryczna	
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP20
Dane techniczne | Dane mechaniczne	
Number extension modules max.	15
Dane mechaniczne | Dane montażowe	
Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość	117 mm
Szerokość	56 mm
Głębokość	47 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	0 °C
Temperatura robocza maks.	55 °C
Temperatura przechowywania min.	-20 °C
Temperatura przechowywania maks.	85 °C
Norma produktu	EN 61131-2
Typ przyłącza 2	
Typ przyłącza 1	Cube67 Out
Typ przyłącza 2	X0
Family construction form	M12
Gender	female
Kolor uchwytu stykowego	czarny
Kodowanie	A
Liczba biegunów	6
PIN 1	24 V DC (UA)
PIN 2	24 V DC (US)
PIN 3	0 V
PIN 4	Bus internal
PIN 5	Bus internal
PIN 6	0 V
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwytu stykowego	bezbarwne
Liczba biegunów	6
PIN 1	UI
PIN 2	UA
PIN 3	0 V
PIN 4	0 V
PIN 5	FE
PIN 6	FE

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 29.03.2024