MURR ELEKTRONIK
stay connected


Moduł sieciowy Cube20 AI4

Moduł rozszerzający
AI4 - (E) I
Napięcie/prąd

Link do produktu

Ilustracje





Ilustracja zastępcza

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27242601
ECLASS-6.1	27242601
ECLASS-7.0	27242601
ECLASS-8.0	27242601
ECLASS-9.0	27242601
ECLASS-10.1	27242601
ECLASS-11.1	27242601
ECLASS-12.0	27242601
ETIM-5.0	EC001596
GTIN	4048879049238
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85176200

Dane elektryczne | Zasilanie

Idle current external max.	60 mA
Pobór prądu maks.	25 mA
Prąd sumaryczny UA maks.	4 A
Prąd sumaryczny US maks.	4 A
zasilanie modułu	przez połączenie systemowe

Dane elektryczne | Wejście

Obciążenie rezystancyjne maks.	300 Ω
Prąd wejściowy trybu 2 min.	4 mA
Prąd wejściowy trybu 2 maks.	20 mA
Prąd wejściowy min.	0 mA

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 28.03.2024

Prąd wejściowy maks.	20 mA
Rezystancja wejściowa min.	1000 kΩ
Czas przetwarzania wejścia analogowego na kanał maks.	2 ms
Diagnozy	
Diagnostyka	Under voltage
Diagnostyka przez magistralę	na moduł i kanał
Diagnostyka przez LED	na moduł
Diagnoza zwarciowa	tak
Wyświetlacz LED	Połączenie Ethernet/ Transfer danych
Diagnoza przeciążenia	tak
Dane techniczne | Instalowanie	
Przekrój przyłącza maks.	2,5 mm²
Ochrona urządzenia | Elektryczna	
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP20
Dane mechaniczne | Dane montażowe	
Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość	117 mm
Szerokość	56 mm
Głębokość	47 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	0 °C
Temperatura robocza maks.	55 °C
Temperatura przechowywania min.	-40 °C
Temperatura przechowywania maks.	85 °C
Norma produktu	EN 61131-2
Typ przyłącza 3	
Typ przyłącza 1	X0
Typ przyłącza 2	X1
Typ przyłącza 3	X2
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwytu stykowego	bezbarwne
Liczba biegunów	10
PIN 1	+ U 0
PIN 2	+ I 0
PIN 3	+ U 1
PIN 4	+ I 1
PIN 5	+ U 2
PIN 6	+ I 2
PIN 7	+ U 3
PIN 8	+ I 3
PIN 9	UI
PIN 10	UI
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwytu stykowego	bezbarwne
Liczba biegunów	10

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 28.03.2024

PIN 1	0 V
PIN 2	S 0
PIN 3	0 V
PIN 4	S 1
PIN 5	0 V
PIN 6	S 2
PIN 7	0 V
PIN 8	S 3
PIN 9	0 V
PIN 10	0 V
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwytu stykowego	bezbarwne
Liczba biegunów	10
PIN 1	US
PIN 2	FE
PIN 3	US
PIN 4	FE
PIN 5	US
PIN 6	FE
PIN 7	US
PIN 8	FE
PIN 9	0 V
PIN 10	0 V

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 28.03.2024