MURR ELEKTRONIK
stay connected


Gateway ProfiNet/AS-I (1 Master) 3.0

Gateway-Singlemaster
z przodu przez zaciski sprężynowe 0.5...1.5 mm²
AS-Interface/PROFINET
Specification 3.0
Aktualne podręczniki, pliki GSD / typu dostępne są do pobrania na stronie www.murrelektronik.com
Pozostałe bramy dostępne na życzenie.

Link do produktu

Ilustracje





Ilustracja zastępcza

Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27242208
ECLASS-7.0	27242208
ECLASS-8.0	27242208
ECLASS-9.0	27242208
ETIM-5.0	EC001604
GTIN	4048879495714
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85176200
Dane techniczne | Dane elektryczne	
Znamionowy prąd roboczy interfejsu AS maks.	200 mA
Dane elektryczne | Zasilanie	
Napięcie robocze DC	30 V
Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa	
Obsługiwany protokół	PROFINET
Komunikacja przemysłowa | Dane magistrali	
Automatic baudrate detection	nie
Prędkość transmisji danych maks.	100 MBaud
Komunikacja przemysłowa | Interfejs AS	
Specyfikacja AS-i	V3.0

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 28.03.2024

Liczba urządzeń slave maks.	62
Łącze diagnostyczne szeregowe	RJ45/magistrala
Czas cyklu AS-i	150 µs × (liczba urządzeń Slave + 2)
Instalowanie | Podłączanie	
Family construction form	RJ45
Ochrona urządzenia | Elektryczna	
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP20
Znamionowe napięcie izolacji	500 V
Dane mechaniczne | Dane montażowe	
Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość	120 mm
Szerokość	85 mm
Głębokość	83 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	0 °C
Temperatura robocza maks.	55 °C
Temperatura przechowywania min.	-25 °C
Temperatura przechowywania maks.	85 °C
Low Voltage Directive	EN 50295

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 28.03.2024