MURR ELEKTRONIK
stay connected

Bramka ProfiNet/AS-i, 1 Master, P24


Spec. 3.0, Diagnostyka sieci, Zasilanie 24

AS-Interface/PROFINET
Power 24V
Specification 3.0
Diagnostyka przez magistralę
Aktualne podręczniki, pliki GSD / typu dostępne są do pobrania na stronie www.murrelektronik.com
Pozostałe bramy dostępne na życzenie.
Gateway-Singlemaster
Zintegrowane rozdzielanie danych AS-I
Wykrywanie zdublowanego adresu AS-I
Zintegrowany detektor EMC AS-I

Link do produktu

Ilustracje





Ilustracja zastępcza

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27242608
ECLASS-6.1	27242608
ECLASS-7.0	27242608
ECLASS-8.0	27242608
ECLASS-9.0	27242608
ECLASS-10.1	27242608
ECLASS-11.1	27242608
ECLASS-12.0	27242608
ETIM-5.0	EC001604
GTIN	4048879553872
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85176200

Dane techniczne | Dane elektryczne

Znamionowy prąd roboczy interfejsu AS maks.	250 mA
Stopień bezpieczeństwa	PELV

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 29.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

Dane elektryczne | Zasilanie	
Napięcie robocze DC	24 V
Napięcie robocze DC min.	20 V
Napięcie robocze DC maks.	30,6 V
Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa	
Obsługiwany protokół	PROFINET
Komunikacja przemysłowa | Dane magistrali	
Automatic baudrate detection	nie
Prędkość transmisji danych maks.	100 MBaud
Komunikacja przemysłowa | Interfejs AS	
Specyfikacja AS-i	V3.0
Liczba urządzeń slave maks.	62
Łącze diagnostyczne szeregowe	RJ45/magistrala
Czas cyklu AS-i	150 µs × (liczba urządzeń Slave + 2)
Komunikacja przemysłowa | Profinet	
Klasa zgodności PROFINET	B
Instalowanie | Podłączanie	
Family construction form	RJ45
Ochrona urządzenia | Elektryczna	
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP20
Znamionowe napięcie izolacji	500 V
Dane mechaniczne | Dane montażowe	
Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość	120 mm
Szerokość	85 mm
Głębokość	83 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	0 °C
Temperatura robocza maks.	55 °C
Temperatura przechowywania min.	-25 °C
Temperatura przechowywania maks.	85 °C
Norma produktu	EN 61131-2, EN 62026-2

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 29.03.2024