

Węzeł sieciowy Cube67, Profibus DP, Desina

PROFIBUS DP

Technika połączeń ECOFAST®

Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".

Obudowa jest całkowicie zalana.


ECOFAST® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy SIEMENS.

[Link do produktu](#)

Ilustracje



Ilustracja zastępcza



Dane handlowe

ECLASS-6.0	27242608
ECLASS-6.1	27242608
ECLASS-7.0	27242608
ECLASS-8.0	27242608
ECLASS-9.0	27242608
ECLASS-10.1	27242608
ECLASS-11.1	27242608
ECLASS-12.0	27242608
ETIM-5.0	EC001604
GTIN	4048879048613
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85389099

Dane elektryczne | Zasilanie

Napięcie robocze DC	24 V
Pobór prądu maks.	120 mA

Komunikacja przemysłowa | Dane magistrali

Zakres adresów min.	0
Zakres adresów maks.	99
Rodzaj adresowania	Przełączniki obrotowe

Diagnozy

Diagnostyka	Under voltage, brak napięcia
Diagnostyka przez magistralę	na moduł i kanał
Diagnostyka przez LED	na moduł i kanał
Diagnoza zwarciowa	tak
Wyświetlacz LED	Połączenie Ethernet/ Transfer danych
Diagnoza przeciążenia	tak

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP65
--------------------------------	------

Dane techniczne | Dane mechaniczne

Number extension modules max.	16
-------------------------------	----

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Suitable for mounting type	2-otworowe mocowanie śrubowe
Wysokość	151 mm
Szerokość	50 mm
Głębokość	50,3 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	0 °C
Temperatura robocza maks.	55 °C
Temperatura przechowywania min.	-20 °C
Temperatura przechowywania maks.	75 °C

Norma produktu	EN 61131-2
----------------	------------

Typ przyłącza 3

Typ przyłącza 1	Bus In
Typ przyłącza 2	Bus Out
Typ przyłącza 3	Internal system connection
Family construction form	HANBird
Gender	male
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	6
PIN 1	24 V DC (Uns)
PIN 2	0 V
PIN 3	0 V
PIN 4	24 V DC (US)
PIN A	Profibus A
PIN B	Profibus B
Family construction form	HANBird
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	6
PIN 1	24 V DC (Uns)
PIN 2	0 V
PIN 3	0 V
PIN 4	24 V DC (US)
PIN A	Profibus A
PIN B	Profibus B
Family construction form	M12
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Kodowanie	A
Liczba biegunów	6
PIN 1	24 V DC (Uns)

PIN 2	24 V DC (Uns)
PIN 3	0 V
PIN 4	Bus internal
PIN 5	Bus internal
PIN 6	0 V