MURR ELEKTRONIK
stay connected


Węzeł sieciowy Cube20S CANopen-Slave

Węzeł magistrali
CANopen

Link do produktu

Ilustracje





Ilustracja zastępcza

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27242608
ECLASS-6.1	27242608
ECLASS-7.0	27242608
ECLASS-8.0	27242608
ECLASS-9.0	27242608
ECLASS-10.1	27242608
ECLASS-11.1	27242608
ECLASS-12.0	27242608
ETIM-5.0	EC001604
GTIN	4048879422383
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85389099

Dane elektryczne | Zasilanie

Napięcie robocze DC	24 V
Pobór prądu maks.	95 mA
Prąd sumaryczny UA maks.	10 A

Dane elektryczne | Wyjście

Napięcie wyjściowe DC	24 V
Oddawanie prądu zasilania maks.	10 A
Oddawanie prądu magistrali tylnej maks.	3 A

Komunikacja przemysłowa | Dane magistrali

Zakres adresów wyjść maks.	128 Bytes
Zakres adresów wejść maks.	128 Bytes

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 29.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

Komunikacja przemysłowa | CANopen	
Adresowanie CANopen	Przełącznik DIP
Diagnozy	
Ostrzeżenie aktuatora	nie
Diagnostyka	brak napięcia
Diagnostyka przez magistralę	na moduł
Diagnostyka przez LED	na moduł i kanał
Diagnoza zwarciowa	tak
Wyświetlacz LED	Połączenie Ethernet/ Transfer danych
Diagnoza przeciążenia	tak
Dane techniczne | Instalowanie	
Przekrój przyłącza maks.	1,5 mm²
Ochrona urządzenia | Elektryczna	
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP20
Dane techniczne | Dane mechaniczne	
Number extension modules max.	64
Dane mechaniczne | Dane montażowe	
Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość	109 mm
Szerokość	48,5 mm
Głębokość	76,5 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	0 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C
Temperatura przechowywania min.	-25 °C
Temperatura przechowywania maks.	70 °C
Norma produktu	EN 61131-2
Typ przyłącza 2	
Typ przyłącza 1	Zasilanie
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	8
PIN 1	n.c.
PIN 2	24 V DC
PIN 3	0 V
PIN 4	24 V DC Sys
PIN 5	n.c.
PIN 6	24 V DC
PIN 7	0 V
PIN 8	0 V Sys
Family construction form	D-Sub
Gender	male
Liczba biegunów	9
PIN 1	n.c.
PIN 2	CAN_LOW
PIN 3	CAN_GND
PIN 4	n.c.
PIN 5	n.c.
PIN 6	n.c.

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 29.03.2024

PIN 7	CAN_HIGH
PIN 8	n.c.
PIN 9	n.c.

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 29.03.2024