

Switch niezarządzalny Gigabit, 10 portów,4 porty PoE,
metalowy, 2 port - światłowód (SFP), IP20

Przełącznik 10-portowy, niezarządzany, IP20 PoE Gigabit, metalowy
Zasilanie napięciowe 24 V
4 porty PoE - 2 porty SFP

[Link do produktu](#)

Ilustracje



Ilustracja zastępcza



Dane handlowe	
ECLASS-6.1	19170106
ECLASS-7.0	19170106
ECLASS-8.0	19170106
ECLASS-9.0	19170402
ECLASS-10.1	19170402
ECLASS-11.1	19170402
ECLASS-12.0	19170402
GTIN	4048879844215
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85176200
Dane elektryczne Zasilanie	
Napięcie robocze DC min.	12 V
Napięcie robocze DC maks.	57 V
Wzmacniacz napięcia PoE	tak
Dane techniczne Komunikacja przemysłowa	
Szybkość transmisji danych maks.	1000 MBit/s
Komunikacja przemysłowa Funkcja Ethernet	
Auto-Crossover	tak
Auto-Negotiation	tak
Duplex	Full duplex
Rodzaj przełączania	niezarządzalny

VLAN niezarządzany (IEEE 802.1Q) tak

Diagnozy

Styk sygnalizacyjny tak
 Diagnostyka brak napięcia
 Wyświetlacz LED Połączenie Ethernet/ Transfer danych

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP20

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Kolor obudowy czarny
 Materiał obudowa Metal

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu geschnappt
 Suitable for mounting type Szyna nośna TH35, (EN 60715)
 Wysokość 145 mm
 Szerokość 57,8 mm
 Głębokość 113 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min. -40 °C
 Temperatura robocza maks. 70 °C
 Temperatura przechowywania min. -40 °C
 Temperatura przechowywania maks. 85 °C

Typ przyłącza 3

Typ przyłącza 1 8
 Typ przyłącza 2 10
 Typ przyłącza 3 X1
 Family construction form RJ45
 Gender female
 Kolor uchwyty stykowego czarny
 Liczba biegunów 8
 PIN 1 TD +
 PIN 2 TD -
 PIN 3 RD +
 PIN 4 n.c.
 PIN 5 n.c.
 PIN 6 RD -
 PIN 7 n.c.
 PIN 8 n.c.
 Family construction form POF SC-RJ
 Gender female
 Kolor uchwyty stykowego czarny
 Liczba biegunów 2
 PIN 1 RD
 PIN 2 TD
 Typ połączenia Plug-in terminals RK
 Family construction form zacisk
 Gender male
 Kolor uchwyty stykowego zielony
 Liczba biegunów 7
 PIN 1 FE
 PIN 2 V 1 -
 PIN 3 V 1 +

PIN 4	Relay (NO)
PIN 5	Relay (NO)
PIN 6	V 2 -
PIN 7	V 2 +