MURR ELEKTRONIK
stay connected

# Switch niezarządzalny Xelity 4TX 100Mbit

4-portowy switch niezarządzalny
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".

## Link do produktu

### Ilustracje






Ilustracja zastępcza

### Dane handlowe

| | |
|---|---|
| ECLASS-6.0 | 19170106 |
| ECLASS-6.1 | 19170106 |
| ECLASS-7.0 | 19170106 |
| ECLASS-8.0 | 19170106 |
| ECLASS-9.0 | 19170402 |
| ECLASS-10.1 | 19170402 |
| ECLASS-11.1 | 19170402 |
| ECLASS-12.0 | 19170402 |
| ETIM-5.0 | EC000734 |
| GTIN | 4048879785952 |
| Jednostka pakowania | 1 |
| Kod taryfy celnej | 85176200 |

### Dane elektryczne | Zasilanie

| | |
|---|---|
| Napięcie robocze DC min. | 9,5 V |
| Napięcie robocze DC maks. | 31,5 V |
| Pobór prądu maks. | 35 mA |

### Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa

| | |
|---|---|
| Szybkość transmisji danych maks. | 100 MBit/s |

### Komunikacja przemysłowa | Funkcja Ethernet

| | |
|---|---|
| Auto-Crossover | tak |
| Auto-Negotiation | tak |
| Duplex | Full duplex |
| Rodzaj przełączania | niezarządalny |

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 29.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

| | |
|---|---|
| VLAN niezarządzany (IEEE 802.1Q) | tak |
| **Diagnozy** | |
| Styk sygnalizacyjny | nie |
| Diagnostyka | brak napięcia |
| Wyświetlacz LED | Połączenie Ethernet/ Transfer danych |
| **Ochrona urządzenia \| Elektryczna** | |
| Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP20 |
| Zabezpieczenie polaryzacji | tak |
| Ochrona przeciwprzepięciowa | tak |
| **Dane mechaniczne \| Dane materiałowe** | |
| Kolor obudowy | czarny |
| Materiał obudowa | Tworzywo sztuczne |
| **Dane mechaniczne \| Dane montażowe** | |
| Typ montażu | geschnappt |
| Suitable for mounting type | Szyna nośna TH35, (EN 60715) |
| Wysokość | 140 mm |
| Szerokość | 30 mm |
| Głębokość | 85,1 mm |
| **Warunki otoczenia \| Klimatyczne** | |
| Temperatura robocza min. | -25 °C |
| Temperatura robocza maks. | 60 °C |
| Temperatura przechowywania min. | -40 °C |
| Temperatura przechowywania maks. | 85 °C |
| **Typ przyłącza 2** | |
| Typ przyłącza 1 | 4 |
| Family construction form | RJ45 |
| Gender | female |
| Kolor uchwytu stykowego | czarny |
| Liczba biegunów | 8 |
| PIN 1 | TD + |
| PIN 2 | TD - |
| PIN 3 | RD + |
| PIN 4 | n.c. |
| PIN 5 | n.c. |
| PIN 6 | RD - |
| PIN 7 | n.c. |
| PIN 8 | n.c. |
| Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
| Family construction form | zacisk |
| Gender | female |
| Kolor uchwytu stykowego | zielony |
| Liczba biegunów | 4 |
| PIN 1 | 24 V DC (UB 1) |
| PIN 2 | 0 V |
| PIN 3 | PE |
| PIN 4 | n.c. |

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 29.03.2024