

Uchwyt dla Eurocard SKT 32 F Z+B

Zaciski śrubowe

32-piny F (EN 60603)



Szereg b, z

Głębokościomierz T2 stosuje się w przypadku włożonej karty Eurocard bez panelu przedniego

Obydwe żółte dźwignie blokujące znajdują się w dolnym położeniu. Płytkę drukowaną Eurocard należy wsunąć w uchwyt karty. Karta zostaje zablokowana, przez co zapewnione jest jej pewne osadzenie. Po naciśnięciu na żółty element blokujący karta zostaje wypięta i można ją wyjąć.

[Link do produktu](#)

Ilustracje



Ilustracja zastępcza



Dane handlowe

ECLASS-6.0	27260710
ECLASS-6.1	27260704
ECLASS-7.0	27440402
ECLASS-8.0	27440402

ECLASS-9.0	27440402
ECLASS-10.1	27440402
ECLASS-11.1	27460201
ECLASS-12.0	27460201
ETIM-5.0	EC002780
GTIN	4048879042017
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Dane elektryczne Zasilanie	
Napięcie robocze AC	250 V
Prąd roboczy maks.	4 A
Dane techniczne Instalowanie	
Przekrój przyłącza jednożyłowego maks.	4 mm²
Instalowanie Układ pinów	
Liczba biegunów	32
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Kategoria przepięcia (EN 60664-1)	I
Ochrona urządzenia Media	
Flame resistance	trudnopalne
Dane techniczne Dane mechaniczne	
Forma konstrukcyjna listwy z gniazdami	F (EN 60603)
Dane mechaniczne Dane materiałowe	
Materiał obudowa	Tworzywo sztuczne
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Typ montażu	przykręcone, geschnappt
Suitable for mounting type	poziomo, pionowo, szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość	112 mm
Szerokość	45 mm
Głębokość	145 mm