MURR ELEKTRONIK
stay connected

Uchwyt dla Eurocard


SKT 32 F Z+D


Zaciski śrubowe
32-piny F (EN 60603)
Szereg d, z
Głębokościomierz T2 stosuje się w przypadku włożonej karty Eurocard bez panelu przedniego
Obydwie żółte dźwignie blokujące znajdują się w dolnym położeniu. Płytkę drukowaną Eurocard należy wsunąć w uchwyt karty. Karta zostaje zablokowana, przez co zapewnione jest jej pewne osadzenie. Po naciśnięciu na żółty element blokujący karta zostaje wypięta i można ją wyjąć.

[Link do produktu]

Ilustracje







Ilustracja zastępcza

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27260710
ECLASS-6.1	27260704
ECLASS-7.0	27440402

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 29.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-8.0	27440402
ECLASS-9.0	27460201
ECLASS-10.1	27440402
ECLASS-11.1	27460201
ECLASS-12.0	27460201
ETIM-5.0	EC002780
GTIN	4048879041973
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Dane elektryczne | Zasilanie	
Napięcie robocze AC	250 V
Prąd roboczy maks.	4 A
Dane techniczne | Instalowanie	
Przekrój przyłącza jednożyłowego maks.	4 mm²
Instalowanie | Układ pinów	
Liczba biegunów	32
Ochrona urządzenia | Elektryczna	
Kategoria przepięcia (EN 60664-1)	I
Ochrona urządzenia | Media	
Flame resistance	trudnopalne
Dane techniczne | Dane mechaniczne	
Forma konstrukcyjna listwy z gniazdami	F (EN 60603)
Dane mechaniczne | Dane materiałowe	
Materiał obudowa	Tworzywo sztuczne
Dane mechaniczne | Dane montażowe	
Typ montażu	przykręcone, geschnappt
Suitable for mounting type	poziomo, pionowo, szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość	112 mm
Szerokość	45 mm
Głębokość	145 mm

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 29.03.2024