MURR ELEKTRONIK
stay connected


Moduł diodowy MKS-D6/1300-1


Dioda uniwersalna 1 300 V, 1 A
6 diod
diody pojedynczo doprowadzane do zacisków
Moduły diodowe nadają się do okablowania odbiorników indukcyjnych (zawór, stycznik itp.)

Link do produktu

Ilustracje







Ilustracja zastępcza

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27371010
ECLASS-6.1	27371010
ECLASS-7.0	27371010
ECLASS-8.0	27371010
ECLASS-9.0	27371010
ECLASS-10.1	27371010
ECLASS-11.1	27371010
ECLASS-12.0	27371010

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 28.03.2024

stay connected

ETIM-5.0	EC002780
GTIN	4048879041904
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85411000
Dane elektryczne | Zasilanie	
Napięcie robocze AC maks.	48 V
Napięcie robocze DC maks.	48 V
Dane mechaniczne | Dane montażowe	
Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	Szyna nośna TH35, G32, (EN 60715)
Wysokość	86 mm
Szerokość	22,5 mm
Głębokość	62 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C
Typ przyłącza 1	
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	12

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 28.03.2024