MURR ELEKTRONIK
stay connected

Potencjometr, 10K-Ohm/270 stopni


Szyna montażowa / zaciski śrubowe


Potencjometr 270°
10 kΩ
Potencjometry 10-biegowe posiadają gałką obrotową o zakresie dziesiętnym z opcją blokowania
Moduły potencjometrów wykonane są ze stałymi wartościami standardowymi, które są dostępne w wersji 270° lub jako wersja 10-biegowa do precyzyjnej regulacji. Mogą one pracować z 10 V DC lub 24 V DC. Napięcie na potencjometrze dzielone jest przez rezystor wstępny w ten sposób, że po podłączeniu 24 V DC możliwy jest zakres regulacji wartości zadanej ok. 0...11 V. Podłączenie następuje za pomocą zacisków śrubowych.

Link do produktu

Ilustracje







Ilustracja zastępcza

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27371227
ECLASS-6.1	27371227
ECLASS-7.0	27371227
ECLASS-8.0	27371227
ECLASS-9.0	27371227
ECLASS-10.1	27371227
ECLASS-11.1	27371227
ECLASS-12.0	27371227

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 29.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ETIM-5.0	EC001027
GTIN	4048879041683
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85334010
Dane techniczne | Dane elektryczne	
Moc maks.	1 W
Liniowość	±3 %
Rezystancja	10 kΩ
Tolerancja oporności	20 %
Dane elektryczne | Wejście	
Strata mocy maks.	0,25 W
Dane mechaniczne | Dane montażowe	
Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość	75 mm
Szerokość	45 mm
Głębokość	65 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	0 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 29.03.2024