MURR ELEKTRONIK
stay connected

Gniazdo zasilania MSVD NEMA (GFCI) na szynę DIN


USA (2× NEMA-GFCI 5-15)
Wyłącznik różnicowo-prądowy
Zaciski śrubowe
Każde gniazdo może być obciążane prądem 20 A, całkowite obciążenie obu gniazd musi być jednak mniejsze niż 30 A.

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza



Dane handlowe

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27142305
ECLASS-7.0	27142305
ECLASS-8.0	27142305
ECLASS-9.0	27142305
ECLASS-10.1	27142305
ECLASS-11.1	27142305
ECLASS-12.0	27142305
ETIM-5.0	EC000020
GTIN	4048879041393
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990

Dane techniczne | Dane elektryczne

Prąd uszkodzeniowy min.	4 mA
Prąd uszkodzeniowy maks.	6 mA

Dane elektryczne | Zasilanie

Napięcie robocze AC	125 V
Prąd roboczy maks.	15 A

Dane techniczne | Instalowanie

Przekrój przyłącza maks.	6 mm²

Instalowanie | Podłączanie

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 28.03.2024

Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK

Dane mechaniczne | **Dane montażowe**	
Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość	126 mm
Szerokość	64 mm
Głębokość	55 mm

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 28.03.2024