MURR ELEKTRONIK
stay connected


Przycisk E-Stop 72 2NC L M12


E-Stop 72 2NC L M12(8)
z portem M12
8-piny
Przycisk Awaryjny
2 NC
Pierścień LED może być oświetlony


Link do produktu

Ilustracje









Ilustracja zastępcza

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27371244
ECLASS-6.1	27371244
ECLASS-7.0	27371244
ECLASS-8.0	27371244
ECLASS-9.0	27371244
ECLASS-10.1	27371244

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 29.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-11.1	27371244
ECLASS-12.0	27371244
ETIM-5.0	EC002034
GTIN	4048879594813
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85365080
Dane techniczne | Dane elektryczne	
Napięcie robocze AC/DC oświetlenia LED min.	12 V
Napięcie robocze AC/DC oświetlenia LED maks.	30 V
Prąd roboczy oświetlenia LED	15 mA @24 V AC/DC
Dane elektryczne | Wyjście	
Kategoria użytkowa AC-15 (EN IEC 60947-5-1)	3 A @ 250 V
Kategoria użytkowa DC-13 (EN IEC 60947-5-1)	2 A @ 24 V
Prąd łączeniowy (AC-15)	30 A
Prąd łączeniowy (DC-13)	2,2 A
Dane techniczne | Ochrona urządzenia	
Warunek cyklu życia	zależnie od obciążenia, zależnie od temperatury
Ochrona urządzenia | Elektryczna	
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP65
Elektryczny cykl życia	1000000 Cykle
Ochrona urządzenia | Mechaniczna	
Mechaniczny cykl życia	1000000 Cykle
Mechaniczny cykl życia B10d	250000 Cykle
Dane techniczne | Dane mechaniczne	
Czas odbicia maks.	9 ms
Dane mechaniczne | Dane materiałowe	
Materiał styk	AgNi
Dane mechaniczne | Dane montażowe	
Typ montażu	przykręcone
Wysokość	103 mm
Szerokość	72 mm
Głębokość	91 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-25 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C
Temperatura przechowywania min.	-25 °C
Temperatura przechowywania maks.	85 °C
Dane techniczne | Niezawodność	
Zestyk rozwierny Lambda	20 %
Typ przyłącza 1	
Family construction form	M12
Gender	male
Kolor uchwytu stykowego	czarny
Kodowanie	A
Liczba biegunów	8
PIN 1	NC 1
PIN 2	NC 1
PIN 3	NC 2

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 29.03.2024

PIN 4	NC 2
PIN 7	X 2 -
PIN 8	X 1 +

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 29.03.2024