MURR ELEKTRONIK
stay connected

Kontrolka sygnalizacyjna S-Lamp;

Złącze M12 (4-pinowe)


S-Lamp 22 L M12(4)
Lamp

Connection M12 (4-pin)

Link do produktu

Ilustracje





Ilustracja zastępcza

Dane handlowe

ECLASS-6.1	27371223
ECLASS-7.0	27371223
ECLASS-8.0	27371223
ECLASS-9.0	27371223
ECLASS-10.1	27371223
ECLASS-11.1	27371223
ECLASS-12.0	27371223
ETIM-5.0	EC000272
GTIN	4065909019245
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	94054231

Dane elektryczne | Zasilanie

Napięcie robocze DC	24 V
Napięcie robocze DC min.	20 V
Napięcie robocze DC maks.	28 V
Znamionowy prąd roboczy	0,01 A
Prąd roboczy maks.	12 mA

Dane elektryczne | Wejście

Prąd zwarciowy	1000 A

Instalowanie | Podłączanie

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 29.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

Family construction form	M12
Instalowanie | Układ pinów	
Kodowanie	A
Liczba biegunów	4
Ochrona urządzenia | Elektryczna	
Wysokość ustawienia max.	2000 m
Stopień ochrony, z przodu (EN IEC 60529)	IP66, IP67, IP69
Stopień ochrony, z tyłu (EN IEC 60529)	IP66, IP67
Stopień zanieczyszczenia	2
Znamionowe napięcie izolacji	250 V
Ochronnik zwarciowy (SCPD)	Bezpiecznik 250 V / 0,1 A / 1,5 kA gG, szybki
Kategoria przepięcia (EN 60950-1)	II
Ochrona urządzenia | Mechaniczna	
Typ obudowy UL, z przodu	type 4X
Ochrona urządzenia | Media	
Odporność na mgiełkę solankową (IEC 60068-2-11)	tak
Dane techniczne | Dane mechaniczne	
Z oświetleniem	tak
Color	czarny
Kolor kołnierza	czarny
Kolor lampki	biały
Forma kołnierza	okrągłe
Typ lampki	LED
Dane mechaniczne | Dane materiałowe	
Materiał obudowa	Tworzywo sztuczne
Dane mechaniczne | Dane montażowe	
Typ montażu	Pierścień gwintowany
Wysokość montażu	9,8 mm
Mounting depth	36,4 mm
Otwór montażowy	22,3 mm
Wysokość	29,8 mm
Szerokość	40 mm
Raster min.	30 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-25 °C
Temperatura robocza maks.	70 °C
Obniżenie wartości znamionowych od	40 °C
Temperatura przechowywania min.	-40 °C
Temperatura przechowywania maks.	90 °C
Względna wilgotność powietrza maks. (praca)	93 %
Typ przyłącza 2	
Family construction form	M12
Gender	male
Kolor uchwytu stykowego	czarny
Kodowanie	A
Liczba biegunów	4
PIN 2	LED (A)
PIN 3	LED (K)
Family construction form	M12
Gender	male

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 29.03.2024

stay connected

Kodowanie	A
Liczba biegunów	4
PIN 2	LED (A)
PIN 3	LED (K)

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 29.03.2024