MURR ELEKTRONIK
stay connected

E-Stop 30 2NC M12(5)


Emergency-Stop

E-Stop 30 2NC M12(5)
Emergency-Stop
Mounting hole 30,3 mm
Connection M12 (5-polig)

Link do produktu

Ilustracje





Ilustracja zastępcza

Dane handlowe	
ECLASS-6.1	27371244
ECLASS-7.0	27371244
ECLASS-8.0	27371244
ECLASS-9.0	27371244
ECLASS-10.1	27371244
ECLASS-11.1	27371244
ECLASS-12.0	27371244
GTIN	4065909019610
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85365080
Dane elektryczne | Zasilanie	
Znamionowe napięcie robocze AC-15	35 V
Znamionowe napięcie robocze DC-13	35 V
Dane elektryczne | Wejście	
Prąd zwarciowy	1000 A
Dane elektryczne | Wyjście	
Moc łączeniowa maks.	0,25 W
Napięcie łączeniowe AC min.	1 V
Napięcie łączeniowe AC maks.	35 V
Napięcie łączeniowe AC maks. (UL 60947)	30 V

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 29.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

Napięcie łączeniowe DC min.	1 V
Napięcie łączeniowe DC maks.	35 V
Napięcie łączeniowe DC maks. (UL 60947)	30 V
Prąd łączeniowy min.	1 mA
Prąd łączeniowy maks.	100 mA
Instalowanie | Podłączanie	
Family construction form	M12
Instalowanie | Układ pinów	
Kodowanie	A
Liczba biegunów	5
Ochrona urządzenia | Elektryczna	
Wysokość ustawienia max.	2000 m
Stopień ochrony, z przodu (EN IEC 60529)	IP65
Stopień ochrony, z tyłu (EN IEC 60529)	IP65, IP67
Stopień zanieczyszczenia	2
Znamionowe napięcie izolacji	250 V
Ochronnik zwarciowy (SCPD)	Bezpiecznik 250 V / 0,1 A / 1,5 kA gG, szybki
Kategoria przepięcia (EN 60950-1)	II
Ochrona urządzenia | Mechaniczna	
Mechaniczny cykl życia	50000 Cykle
Mechaniczny cykl życia B10	65000 Cykle
Mechaniczny cykl życia B10d	84500 Cykle
Typ obudowy UL, z przodu	type 4X
Ochrona urządzenia | Media	
Odporność na mgiełkę solankową (IEC 60068-2-11)	tak
Dane techniczne | Dane mechaniczne	
Z oświetleniem	nie
Funkcja włączania	kołyskowy
Color	czerwony
Kolor kołnierza	żółty
Forma kołnierza	okrągłe
Rodzaj styku	2 Ö
Dane mechaniczne | Dane materiałowe	
Materiał obudowa	Tworzywo sztuczne
Materiał styk	Gold
Dane mechaniczne | Dane montażowe	
Typ montażu	Pierścień gwintowany
Wysokość montażu	33,4 mm
Mounting depth	36,4 mm
Otwór montażowy	30,3 mm
Wysokość	30 mm
Szerokość	34,5 mm
Głębokość	69,7 mm
Raster min.	35 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-40 °C
Temperatura robocza maks.	85 °C
Obniżenie wartości znamionowych od	40 °C
Temperatura przechowywania min.	-40 °C
Temperatura przechowywania maks.	90 °C

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 29.03.2024

Względna wilgotność powietrza maks. (praca)	93 %

Typ przyłącza 1	
Family construction form	M12
Gender	male
Kolor uchwytu stykowego	czarny
Kodowanie	A
Liczba biegunów	5
PIN 1	NC 2
PIN 2	NC 1
PIN 4	NC 2
PIN 5	NC 2

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 29.03.2024