MURR ELEKTRONIK
stay connected

230V AC - 10 mA - M5 - IP65


230V AC - 10 mA - M5 - IP65

(czerwony)
230 V AC
Moduły są odpowiednie do blach o grubości 1.5...5.0 mm.

Link do produktu

Ilustracje





Ilustracja zastępcza

Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27261590
ECLASS-6.1	27261501
ECLASS-7.0	27261501
ECLASS-8.0	27261501
ECLASS-9.0	27261501
ECLASS-10.1	27261501
ECLASS-11.1	27261501
ECLASS-12.0	27261501
ETIM-5.0	EC000272
GTIN	4048879041317
Jednostka pakowania	10
Kod taryfy celnej	85318070
Dane elektryczne | Zasilanie	
Napięcie robocze AC	230 V
Napięcie robocze AC min.	207 V
Napięcie robocze AC maks.	253 V
Pobór prądu min.	8 mA
Pobór prądu maks.	12 mA
Instalowanie | Podłączanie	
Connection information	Faston 2.8×0.8 mm
Ochrona urządzenia | Elektryczna	
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP65
Ochrona urządzenia | Media	
Flame resistance	trudnopalne
Dane techniczne | Dane mechaniczne	

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 29.03.2024

Średnica LED	5 mm
Dane mechaniczne | Dane materiałowe	
Materiał obudowa	Tworzywo sztuczne
Dane mechaniczne | Dane montażowe	
Średnica otworu płyty przedniej	9 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	50 °C

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 29.03.2024