

Wskaźnik LED, zielony

24V AC/DC - 15 mA - K5 - IP40

(zielony)  
24 V AC/DC  
Stopień ochrony IP40

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

| Dane handlowe       |               |
|---------------------|---------------|
| ECLASS-6.0          | 27261590      |
| ECLASS-6.1          | 27261501      |
| ECLASS-7.0          | 27261501      |
| ECLASS-8.0          | 27261501      |
| ECLASS-9.0          | 27261501      |
| ECLASS-10.1         | 27261501      |
| ECLASS-11.1         | 27261501      |
| ECLASS-12.0         | 27261501      |
| ETIM-5.0            | EC000272      |
| GTIN                | 4048879040990 |
| Jednostka pakowania | 10            |

Kod taryfy celnej 85318070

**Dane elektryczne | Zasilanie**

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Napięcie robocze AC       | 24 V   |
| Napięcie robocze AC min.  | 20,4 V |
| Napięcie robocze AC maks. | 26,4 V |
| Napięcie robocze DC       | 24 V   |
| Napięcie robocze DC min.  | 20,4 V |
| Napięcie robocze DC maks. | 26,4 V |
| Pobór prądu min.          | 13 mA  |
| Pobór prądu maks.         | 17 mA  |

**Instalowanie | Podłączanie**

Connection information Faston 2.8x0.8 mm

**Ochrona urządzenia | Elektryczna**

Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP40

**Dane techniczne | Dane mechaniczne**

Średnica LED 5 mm

**Dane mechaniczne | Dane materiałowe**

Kolor obudowy szary

Materiał obudowa PVC

**Dane mechaniczne | Dane montażowe**

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Średnica otworu płyty przedniej | 8 mm    |
| Wysokość                        | 18,5 mm |
| Szerokość                       | 12 mm   |
| Głębokość                       | 53 mm   |

**Warunki otoczenia | Klimatyczne**

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Temperatura robocza min.  | -40 °C |
| Temperatura robocza maks. | 70 °C  |