MURR ELEKTRONIK
stay connected

24V AC/DC - 15 mA - K5 - IP40


24V AC/DC - 15 mA - K5 - IP40


(niebieski)
24 V AC/DC
Stopień ochrony IP40

Link do produktu

Ilustracje







Ilustracja zastępcza

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27261590
ECLASS-6.1	27261501
ECLASS-7.0	27261501
ECLASS-8.0	27261501
ECLASS-9.0	27261501
ECLASS-10.1	27261501
ECLASS-11.1	27261501
ECLASS-12.0	27261501
ETIM-5.0	EC000272
GTIN	4048879040969
Jednostka pakowania	10

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 29.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

Kod taryfy celnej	85318070
Dane elektryczne | Zasilanie	
Napięcie robocze AC	24 V
Napięcie robocze AC min.	20,4 V
Napięcie robocze AC maks.	26,4 V
Napięcie robocze DC	24 V
Napięcie robocze DC min.	20,4 V
Napięcie robocze DC maks.	26,4 V
Pobór prądu min.	13 mA
Pobór prądu maks.	17 mA
Instalowanie | Podłączanie	
Connection information	Faston 2.8×0.8 mm
Ochrona urządzenia | Elektryczna	
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP40
Dane techniczne | Dane mechaniczne	
Średnica LED	5 mm
Dane mechaniczne | Dane materiałowe	
Kolor obudowy	szary
Materiał obudowa	PVC
Dane mechaniczne | Dane montażowe	
Średnica otworu płyty przedniej	8 mm
Wysokość	18,5 mm
Szerokość	12 mm
Głębokość	53 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-40 °C
Temperatura robocza maks.	70 °C

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 29.03.2024