



Zasilacz impulsowy MCS 1-fazowy

WE: 90-265VAC WY: 20-30V/2,5ADC

INPUT: 90...265 V AC
OUTPUT: 20...30 V DC
Prąd: 2.5 A
Mostkowanie zaniku zasilania min.
min. 10 ms (115 V AC); min. 70 ms (230 V AC)

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza



Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701

ECLASS-10.1	27040701
ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879080644
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85044095

Dane techniczne | Dane elektryczne

Liczba urządzeń połączonych szeregowo maks.	2
Możliwość połączenia równoległego	nie
Połączenie szeregowe	tak
Stopień bezpieczeństwa	SELV

Dane elektryczne | Zasilanie

Częstotliwość sieci	50 ... 60 Hz
---------------------	--------------

Dane elektryczne | Wejście

Napięcie wejściowe 1 AC	115 V
Napięcie wejściowe 2 AC	230 V
Napięcie wejściowe AC min.	90 V
Napięcie wejściowe AC maks.	265 V
Napięcie wejściowe DC min.	110 V
Napięcie wejściowe DC maks.	300 V
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 1 AC	1,1 A
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 2 AC	0,5 A
Inrush current max.	22 A
Dobezpieczenie zewnętrzne maks.	10 A
Sprawność	85 %

Dane elektryczne | Wyjście

Napięcie wyjściowe DC	24 V
Napięcie wyjściowe DC min.	20 V
Napięcie wyjściowe DC maks.	30 V
Napięcie wyjściowe ustawiane	tak
Prąd wyjściowy	2,5 A
Prąd wyjściowy (UL)	3 A
Falowość resztkowa właściwa maks.	20 mV
Spikes (s-s) max.	100 mV

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Ochrona przeciążeniowa wyjścia	tak
Ochrona przeciwzwarciorowa wyjścia	tak

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	Szyna nośna TH35, (EN 60715)
Wysokość	107,5 mm
Szerokość	42 mm
Głębokość	97,5 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	0 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C
Temperatura przechowywania min.	-25 °C
Temperatura przechowywania maks.	85 °C

Względna wilgotność powietrza min. (praca)	5 %
Względna wilgotność powietrza maks. (praca)	95 % bez kondensacji

Typ przyłącza 2

Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	2
PIN 1	-
PIN 2	+
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	3
PIN 1	PE
PIN 2	N
PIN 3	L