MURR ELEKTRONIK
stay connected

Zasilacz impulsowy 1-fazowy MCS-B


WE:100-265VAC WY:24V/10ADC


INPUT: 100...265 V AC
OUTPUT: 24 V DC +3/-1%
Prąd: 10 A
Mostkowanie zaniku zasilania min.
min. 15 ms (115 V AC); min. 115 ms (230 V AC)

Link do produktu

Ilustracje







Ilustracja zastępcza

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 29.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-10.1	27040701
ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879080354
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85044083
Dane techniczne | Dane elektryczne	
Liczba urządzeń połączonych równolegle maks.	5
Liczba urządzeń połączonych szeregowo maks.	2
Możliwość połączenia równoległego	tak
Połączenie szeregowe	tak
Stopień bezpieczeństwa	SELV
Dane elektryczne | Zasilanie	
Częstotliwość sieci	50 ... 60 Hz
Dane elektryczne | Wejście	
Napięcie wejściowe 1 AC	115 V
Napięcie wejściowe 2 AC	230 V
Napięcie wejściowe AC min.	100 V
Napięcie wejściowe AC maks.	265 V
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 1 AC	3,4 A
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 2 AC	2,2 A
Inrush current max.	40 A
Dobezpieczenie zewnętrzne maks.	16 A
Sprawność	83 % @ 115 V AC, 85 % @ 230 V AC
Dane elektryczne | Wyjście	
Napięcie wyjściowe DC	24 V
Napięcie wyjściowe DC min.	22 V
Napięcie wyjściowe DC maks.	28 V
Napięcie wyjściowe ustawiane	tak
Prąd wyjściowy	10 A
Falowość resztkowa właściwa maks.	20 mV
Spikes (s-s) max.	100 mV
Ochrona urządzenia | Elektryczna	
Ochrona przeciwzwarciowa wyjścia	tak
Ochrona przeciążeniowa wyjścia	tak
Dane mechaniczne | Dane montażowe	
Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	Szyna nośna TH35, (EN 60715)
Wysokość	128 mm
Szerokość	68 mm
Głębokość	165 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-25 °C
Temperatura robocza maks.	40 °C
Obniżenie wartości znamionowych od	40 °C
Temperatura przechowywania min.	-25 °C
Temperatura przechowywania maks.	85 °C
Względna wilgotność powietrza min. (praca)	5 %

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 29.03.2024

Względna wilgotność powietrza maks. (praca)	95 % bez kondensacji

Typ przyłącza 2	
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwytu stykowego	zielony
Liczba biegunów	3
PIN 1	PE
PIN 2	N
PIN 3	L
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwytu stykowego	zielony
Liczba biegunów	4
PIN 1	-
PIN 2	-
PIN 3	+
PIN 4	+

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 29.03.2024