MURR ELEKTRONIK
stay connected

Zasilacz transformatorowy MEN 1/2-fazowy


WE:115/230+/-15VAC WY:24V/15ADC


Prąd: 15 A
Moc wyjściowa: 360 W
Zasilacze transformatorowe spełniają wymogi (EN 61000-3-2) dla prądów harmonicznych.
Położenie montażowe na pionowej ścianie dowolne.
Kondensacja niedozwolona

Link do produktu

Ilustracje







Ilustracja zastępcza

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879080026
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85044095

Dane techniczne | Dane elektryczne

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 29.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

Stopień bezpieczeństwa	SELV
Dane elektryczne | Zasilanie	
Częstotliwość sieci	50 ... 60 Hz
Dane elektryczne | Wejście	
Dobezpieczenie 1 strony pierwotnej zewn.	8 A @115 V AC
Dobezpieczenie 2 strony pierwotnej zewn.	4 A @230 V AC
Charakterystyka dobezpieczenia	zwłoczny
Napięcie wejściowe 1 AC	115 V
Napięcie wejściowe 1 AC min.	105 V
Napięcie wejściowe 1 AC maks.	125 V
Napięcie wejściowe 2 AC	230 V
Napięcie wejściowe 2 AC min.	220 V
Napięcie wejściowe 2 AC maks.	240 V
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 1 AC	5,6 A
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 2 AC	2,8 A
Dane elektryczne | Wyjście	
Obwód wyjściowy	Kondensator wygładzający, LED, VDR
Napięcie wyjściowe DC	24 V
Napięcie wyjściowe ustawiane	nie
Output current max.	18 A
Falowość resztkowa maks.	5 %
Dane mechaniczne | Dane montażowe	
Suitable for mounting type	Schlüssellochaufhängung
Wymiar mocowania a	126 mm
Wymiar mocowania b	104 mm
Wymiar mocowania c	6,6 mm
Wysokość	138,5 mm
Szerokość	135 mm
Głębokość	181,5 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C
Obniżenie wartości znamionowych od	40 °C
Norma produktu	EN 61558-2-6, EN 62041 category I
EMC	EN 55011 B, EN 61000-3-2
Typ przyłącza 3	
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwytu stykowego	metallic
Liczba biegunów	1
PIN 1	PE
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwytu stykowego	zielony
Liczba biegunów	4
PIN 1	+
PIN 2	+

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 29.03.2024

PIN 3	-
PIN 4	-
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwytu stykowego	zielony
Liczba biegunów	5
PIN 1	+ 10 V
PIN 3	- 10 V
PIN 4	230 V
PIN 5	400 V

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 29.03.2024