

Zasilacz impulsowy Emparro 1-fazowy

WE:100-240VAC WY:48-56VDC/10A


INPUT: 85...265 V AC/90...250 V DC
OUTPUT: 48...56 V DC
Prąd: 10 A

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza



Dane handlowe

ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ECLASS-10.1	27040701
ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879402682
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85044095

Dane techniczne | Dane elektryczne

Liczba urządzeń połączonych równolegle maks.	5
Liczba urządzeń połączonych szeregowo maks.	2
Możliwość połączenia równoległego	tak
Połączenie szeregowe	tak
Stopień bezpieczeństwa	SELV

Dane elektryczne | Zasilanie

Częstotliwość sieci	50 ... 60 Hz
---------------------	--------------

Dane elektryczne Wejście	
Dobezpieczenie strony pierwotnej wewn.	10 A
Charakterystyka zabezpieczenia	zwłoczny
Napięcie wejściowe 1 AC	100 V
Napięcie wejściowe 2 AC	240 V
Napięcie wejściowe AC min.	85 V
Napięcie wejściowe AC maks.	265 V
Napięcie wejściowe DC min.	90 V
Napięcie wejściowe DC maks.	250 V
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 1 AC	5,1 A
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 2 AC	2,4 A
Inrush current max.	11 A @ 230 V
Sprawność	95 %
Dane elektryczne Wyjście	
Napięcie wyjściowe DC	48 V
Napięcie wyjściowe DC min.	48 V
Napięcie wyjściowe DC maks.	56 V
Napięcie wyjściowe ustawiane	tak
Prąd wyjściowy	10 A
Czas Power Boost min.	4 s
Mostkowanie zaniku zasilania min.	30 ms @ 100 V AC
Power Boost	150 %
Falowość reszkowa właściwa maks.	50 mV
Spikes (s-s) max.	200 mV
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP20
Ochrona przeciążeniowa wyjścia	tak
Ochrona przeciwzwarciowa wyjścia	tak
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	Szyna nośna TH35, (EN 60715)
Wysokość	123 mm
Szerokość	85 mm
Głębokość	138 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-40 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C
Temperatura przechowywania min.	-40 °C
Temperatura przechowywania maks.	80 °C
Względna wilgotność powietrza min. (praca)	5 %
Względna wilgotność powietrza maks. (praca)	95 % bez kondensacji
Dopuszczenia	
SEMI F47	compliant
Typ przyłącza 3	
Typ przyłącza 1	Alarm
Typ przyłącza 2	Input
Typ przyłącza 3	Output
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female

Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	2
PIN 1	13
PIN 2	14
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	3
PIN 1	PE
PIN 2	N
PIN 3	L
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	4
PIN 1	-
PIN 2	-
PIN 3	+
PIN 4	+