MURR ELEKTRONIK
stay connected


Konwerter DC/DC GSS, WE:15-40VDC WY:5V/4ADC


INPUT: 24 V DC
OUTPUT switched mode: 5 V DC
Moc wyjściowa: 20 W
Prąd: 4 A
Kondensacja niedozwolona

Link do produktu

Ilustracje







Ilustracja zastępcza

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27210901
ECLASS-6.1	27210901
ECLASS-7.0	27210901
ECLASS-8.0	27210901
ECLASS-9.0	27210901
ECLASS-10.1	27210901

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 29.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-11.1	27210901
ECLASS-12.0	27210901
ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879079563
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85044095
Dane techniczne | Dane elektryczne	
Stopień bezpieczeństwa	SELV
Dane elektryczne | Wejście	
Dobezpieczenie strony pierwotnej wewn.	2 A
Charakterystyka dobezpieczenia	zwłoczny
Napięcie wejściowe DC	24 V
Napięcie wejściowe DC min.	15 V
Napięcie wejściowe DC maks.	40 V
Prąd wejściowy DC	1,04 A
Prąd wejściowy DC maks.	1,7 A
Dane elektryczne | Wyjście	
Napięcie wyjściowe DC	5 V
Napięcie wyjściowe DC min.	4,75 V
Napięcie wyjściowe DC maks.	5,25 V
Napięcie wyjściowe ustawiane	nie
Output current max.	4 A
Falowość resztkowa maks.	0,2 %
Ochrona urządzenia | Elektryczna	
odporny na zwarcie	tak
Dane mechaniczne | Dane montażowe	
Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	Szyna nośna TH35, (EN 60715)
Warunki otoczenia | Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C
Typ przyłącza 1	
Typ przyłącza 1	Output
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	4
PIN 1	+
PIN 2	+
PIN 3	-
PIN 4	-

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 29.03.2024